

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Hikvision DS-3E0526P-E/M(O-STD)(B)	Tenda TEF1126P-24-250W
Код ДИАС	87472	11722
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	14 399 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	2,92	1,8
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x44x220,8	440x44x178,8
Бюджет PoE, Вт	225	230
Буфер пакетов, Мб	0,51	4
Количество SFP портов	2	1
Относительная влажность, %	5–95 (без конденсации)	10-90 (без конденсата)
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	52	8,8
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	38,688	6,55
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3z, IEEE802.3x, IEEE802.3af/at
Таблицы MAC-адресов, К	8	16
Способ монтажа	В стойку	В стойку / на стол
Метод подачи PoE	A 1/2(+), 3/6(-)	—
Производитель	Hikvision	Tenda
Общее количество портов	26	27
Индикаторы	—	24 x Link/Ack; 1 x светодиод G1; 1 x светодиод G2/SFP2; 1 x светодиод PoE-MAX4; 1 x Power
Охлаждение	—	Да
Дальность режима передачи, м	—	250
Рабочая температура, С°	0...+45	0...+45
Питание	АС 100-240 В	АС 100-240 В
Количество портов PoE	24	24
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Встроенная грозозащита, кВ	6	6
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Управление	Неуправляемый	Неуправляемый

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 04:59, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.