

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Hikvision DS-3E0526P-E/M(O-STD)(B)	Hikvision DS-3E0326P-E (C)
Код ДИАС	87472	18289
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	32 000 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	2,92	2,75
Рабочая температура, С°	0...+45	0...+40
Бюджет PoE, Вт	225	370
Буфер пакетов, Мб	0,51	0,34
Относительная влажность, %	5 – 95 (без конденсации)	5-95 (без конденсата)
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	52	8,8
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	38,688	6,55
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x
Таблицы MAC-адресов, К	8	16
Метод подачи PoE	A 1/2(+), 3/6(-)	—
Дальность режима передачи, м	—	250
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x44x220,8	440x44x220,8
Питание	AC 100-240 В	AC 100-240 В
Количество портов PoE	24	24
Количество SFP портов	2	2
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Встроенная грозозащита, кВ	6	6
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Способ монтажа	В стойку	В стойку
Управление	Неуправляемый	Неуправляемый
Производитель	Hikvision	Hikvision
Общее количество портов	26	26
Охлаждение	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 04:59, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.