

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Hikvision DS-3E0526P-E/M(O-STD)(B)	TRASSIR TR-NS1126-225-24PoE
Код ДИАС	87472	43344
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	32 834 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	2,92	2,04
Рабочая температура, С°	0...+45	0...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x44x220,8	280x44x180
Буфер пакетов, Мб	0,51	4
Количество SFP портов	2	1
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	32
Встроенная грозозащита, кВ	6	4
Относительная влажность, %	5 – 95 (без конденсации)	5-95
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	52	8,8
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	38,688	6,5
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z	24*10/100 Мбит/с 1 Combo * 10/100/1000 Мбит/с 1* 10/100/1000 Мбит/с RJ45
Таблицы MAC-адресов, К	8	16
Способ монтажа	В стойку	В стойку / на стол
Метод подачи PoE	A 1/2(+), 3/6(-)	A
Производитель	Hikvision	TRASSIR
Дальность режима передачи, м	—	250
Класс защиты	—	IP30
Охлаждение	—	Пассивное
Питание	AC 100-240 В	AC 100-240 В
Бюджет PoE, Вт	225	225
Количество портов PoE	24	24
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Управление	Неуправляемый	Неуправляемый
Общее количество портов	26	26
Функции уровня 2	—	Нет
QoS	—	Нет
Интерфейс управления	—	Нет
Безопасность	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 04:58, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.