

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Hikvision DS-3E0526P-E/M(O-STD)(B)	Hikvision DS-3E0510HP-E
Код ДИАС	87472	67294
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	11 200 руб.
Наличие	под заказ	есть во Владивостоке
Вес нетто, кг	2,92	—
Рабочая температура, С°	0...+45	-10...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x44x220,8	217,6x27,8x108,55
Питание	AC 100-240 В	DC 54 В
Бюджет PoE, Вт	225	110
Буфер пакетов, Мб	0,51	—
Количество портов PoE	24	8
Количество SFP портов	2	1
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	90
Встроенная грозозащита, кВ	6	—
Относительная влажность, %	5–95 (без конденсации)	5-95
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	52	20
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	38,688	14,88
Таблицы MAC-адресов, К	8	4
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at/bt
Способ монтажа	В стойку	На стол
Метод подачи PoE	A 1/2(+), 3/6(-)	—
Общее количество портов	26	10
Дальность режима передачи, м	—	300
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Управление	Неуправляемый	Неуправляемый
Производитель	Hikvision	Hikvision

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 19:35, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.