

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Hikvision DS-3E0526P-E/M(O-STD)(B)	Hikvision DS-3E0520HP-E
Код ДИАС	87472	67295
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	36 200 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	2,92	—
Рабочая температура, С°	0...+45	-10...+55
Питание	АС 100-240 В	АС 110-240 В
Буфер пакетов, Мб	0,51	—
Количество портов PoE	24	16
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	90
Относительная влажность, %	5 – 95 (без конденсации)	5-95
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	52	40
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	38,688	29,76
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at/bt
Метод подачи PoE	A 1/2(+), 3/6(-)	—
Общее количество портов	26	20
Дальность режима передачи, м	—	300
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x44x220,8	440x44x220,8
Бюджет PoE, Вт	225	225
Количество SFP портов	2	2
Встроенная грозозащита, кВ	6	6
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z
Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Способ монтажа	В стойку	В стойку
Управление	Неуправляемый	Неуправляемый
Производитель	Hikvision	Hikvision

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 14:18, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.