

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Hikvision DS-3E1508-EI(O-STD)V2	Tenda G3310F
Код ДИАС	87475	12944
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	10 699 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	0,36	—
Размеры (ШхВхГ) (мм)	170x27,6x93,1	294x44x179,6
Питание	DC 5 В	AC 100-240 В
Относительная влажность, %	5–95 (без конденсации)	10-90 (без конденсации)
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	16	20
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	11,91	14,9
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x, IEEE 802.1p, IEEE 802.1q, IEEE 802.1w и IEEE 802.1d
Таблицы MAC-адресов, К	4	16
Способ монтажа	На стол / на стену	На стол
Производитель	Hikvision	Tenda
Общее количество портов	8	10
Буфер пакетов, Мб	—	2
Количество портов PoE	—	0
Количество SFP портов	—	2
QoS	—	Поддерживается FIFO (первым пришел, первым обслужен), SP (строгий приоритет), WP (взвешенный приоритет)
Безопасность	—	Привязка MAC-адреса
Индикаторы	—	28 x Link/Act; 1 x SYS; 1 x Power
Интерфейс управления	—	Облачное управление
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Встроенная грозозащита, кВ	6	6
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Управление	Управляемый L2	Управляемый L2

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 18:03, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.