

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Hikvision DS-3E1508-EI(O-STD)V2	D-Link DGS-1100-08V2/A1A
Код ДИАС	87475	73693
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	3 930 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	0,36	0,34
Размеры (ШхВхГ) (мм)	170x27,6x93,1	145x28x82
Встроенная грозозащита, кВ	6	—
Относительная влажность, %	5–95 (без конденсации)	10-90 (без конденсата)
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	11,91	11,9
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab	IEEE 802.3 10Base-T (медная витая пара), IEEE 802.3u 100Base-TX (медная витая пара), IEEE 802.3ab 1000Base-T (медная витая пара), IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet, IEEE 802.3x
Производитель	Hikvision	D-Link
Буфер пакетов, Мб	—	0,19
QoS	—	802.1p; 4 очереди на порт; Механизм обработки очередей - Strict Priority - Weighted Round Robin (WRR); Управление полосой пропускания - На основе порта (входящее/исходящее, с минимальным шагом 8 Кбит/с);
Безопасность	—	Статические MAC-адреса - До 32 записей; Сегментация трафика; Защита от широковещательного/многоадресного/однадресного шторма; Port Security
Индикаторы	—	Power, Link/Activity/Speed (на порт)
Интерфейс управления	—	Web-интерфейс (Поддержка доступа IPv4), SNMP v1/v2c
Функции уровня 2	—	Управление потоком - 802.3x - Предотвращение блокировок HOL; IGMP Snooping - IGMP v1/v2/v3 awareness Snooping - Поддержка 128 групп; Статическое агрегирование - 2 группы, макс. 4 порта на группу; Loopback Detection; Диагностика кабеля; Spanning Tree Protocol - 802.1D STP - 802.1w RSTP; Зеркалирование портов - One-to-One - Many-to-One; Статистика - Tx Ok - Tx Error - Rx Ok - Rx Error
Поддержка jumbo frame	—	9 КБ
Охлаждение	—	Пассивное
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Питание	DC 5 В	DC 5 В

Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	16	16
Таблицы MAC-адресов, К	4	4
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Способ монтажа	На стол / на стену	На стол / на стену
Управление	Управляемый L2	Управляемый L2
Общее количество портов	8	8

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 14:33, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.