

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Hikvision DS-7104NI-Q1/4P/M(STD)(D)	Hikvision DS-7616NI-M2
Код ДИАС	87517	38669
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	16 590 руб.	55 790 руб.
Наличие	удалённый склад	удалённый склад
Вес нетто, кг	1	3
Размеры (ШхВхГ) (мм)	265x48x223	385x52x315
Питание	DC 48 В, 1А	DC 12 В
Входящая пропускная способность, Мбит/с	40	256
Дополнительные интерфейсы	Задняя панель: 2 x USB 2.0	Передняя панель: 1 x USB 2.0; задняя панель: 1 x USB 2.0
Исходящая пропускная способность,	60	256
Кол-во HDD	1	2
Кол-во IP каналов	4	16
Количество портов PoE	4	—
Объем HDD, ТБ	6	14
Основной поток записи, Мп	6	32
Разрешение вывода	HDMI1/VGA1: до 1920x1080	HDMI1: до 7680x4320; VGA1: до 1920x1080; CVBS: до 704x576
Сетевые протоколы	TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, UPnP™	TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS
Суммарная мощность PoE, Вт	36	—
Сетевые интерфейсы	1 RJ-45 10M/100M Ethernet	2 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	—
CVBS/BNC	—	1
Производитель	Hikvision	Hikvision
Рабочая температура, С°	-10...+55	-10...+55
HDMI	1	1
VGA	1	1
Формат видеосжатия	H.265+ H.265 H.264+ H.264	H.265+ H.265 H.264+ H.264
HDD в комплекте	Нет	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 16:54, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.