

Лист согласования замены оборудования

Дата: 06.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Hikvision DS-7608NXI-K2/8P(D)(STD)	Dahua DHI-NVR2208-8P-I2
Код ДИАС	87520	14956
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	37 090 руб.	32 990 руб.
Наличие	удалённый склад	под заказ
Производитель	Hikvision	Dahua
Вес нетто, кг	3	1,72
Размеры (ШхВхГ) (мм)	385x52x315	375x53x284,3
Питание	DC 48 В	DC 54 В
Входящая пропускная способность, Мбит/с	80	—
Дополнительные интерфейсы	Передняя панель: 1 x USB 2.0; задняя панель: 1 x USB 2.0	—
Исходящая пропускная способность,	160	—
Объем HDD, ТБ	16	10
Разрешение вывода	HDMI1: до 3840x2160; VGA1: до	—
Сетевые протоколы	TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS	HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; PTP; UDP; HTTP; DHCP; DNS; SMTP; UPnP; IP-фильтр; DDNS; тревожный сервер; IP-поиск (поддерживает IP-камеры Dahua, DVR, NVR и т. д.); P2P; Автоматическая
Формат видеосжатия	H.265+ H.265 H.264+ H.264	Smart H.265+ H.265 Smart H.264+ H.264 MJPEG
HDD в комплекте	Нет	Нет
Рабочая температура, С°	-10...+55	-10...+55
HDMI	1	1
VGA	1	1
Кол-во HDD	2	2
Кол-во IP каналов	8	8
Количество портов PoE	8	8
Основной поток записи, Мп	12	12
Суммарная мощность PoE, Вт	80	80
Сетевые интерфейсы	1 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet	1 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 06.10.2026 11:40, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.