

Лист согласования замены оборудования

Дата: 05.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Hikvision DS-7608NXI-K2/8P(D)(STD)	Hikvision DS-7608NI-M2
Код ДИАС	87520	73619
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	37 090 руб.	47 590 руб.
Наличие	удалённый склад	удалённый склад
Питание	DC 48 В	DC 12 В
Входящая пропускная способность, Мбит/с	80	128
Исходящая пропускная способность,	160	256
Количество портов PoE	8	—
Объем HDD, TB	16	14
Основной поток записи, Мп	12	32
Разрешение вывода	HDMI1: до 3840x2160; VGA1: до 1920x1080	HDMI1: до 7680x4320; VGA1: до 1920x1080; CVBS1: до 704x575
Сетевые протоколы	TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS	TCP / IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS
Суммарная мощность PoE, Вт	80	—
Сетевые интерфейсы	1 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet	2 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	—
CVBS/BNC	—	1
HDD в комплекте	Нет	Нет
Производитель	Hikvision	Hikvision
Вес нетто, кг	3	3
Рабочая температура, С°	-10...+55	-10...+55
Размеры (ШхВхГ) (мм)	385x52x315	385x52x315
HDMI	1	1
VGA	1	1
Дополнительные интерфейсы	Передняя панель: 1 x USB 2.0; задняя панель: 1 x USB 2.0	Передняя панель: 1 x USB 2.0; задняя панель: 1 x USB 2.0
Кол-во HDD	2	2
Кол-во IP каналов	8	8
Формат видеосжатия	H.265+ H.265 H.264+ H.264	H.265+ H.265 H.264+ H.264

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 05.10.2026 13:47, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.