

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                            | Заявлено в проекте                                 | Предлагаемая замена                                   |
|----------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Модель</b>              | <b>Hikvision DS-D5055U3-1V0S(O-STD)</b>            | <b>Hikvision DS-D5022F2-1P2(O-STD)(EU)</b>            |
| Код ДИАС                   | 87561                                              | 87560                                                 |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)      | по запросу                                         | 17 600 руб.                                           |
| Наличие                    | под заказ                                          | удалённый склад                                       |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)       | 1225,3х714,0х73,7                                  | 493,26х290,13х42,35                                   |
| Вес нетто, кг              | 11,5                                               | 2                                                     |
| Частота обновления, Гц     | 60                                                 | 100 (макс.) / 60 (тип.)                               |
| Тип матрицы                | VA                                                 | IPS                                                   |
| Диагональ экрана, "        | 55                                                 | 21                                                    |
| Яркость, кд/м <sup>2</sup> | 300                                                | 250                                                   |
| Контрастность              | 4000:1                                             | 1000:1                                                |
| Разрешение экрана          | 3840x2160                                          | 1920x1080                                             |
| Выходы                     | Встроенные динамики (2 x 10 Вт), RS232?OUT (1)     | Audio Out (3,5 мм)                                    |
| Питание                    | AC 100–240 В, 50/60 Гц, макс. потребление ? 120 Вт | DC 12 В, 2,0 А (внешний адаптер), потребление ? 24 Вт |
| Дополнительные входы       | DP (1), USB 2.0 (1), LINE IN (1), RS232?IN         | Нет                                                   |
| Производитель              | Hikvision                                          | Hikvision                                             |
| Рабочая температура, С°    | 0 ... +40                                          | 0 ... +40                                             |
| HDMI (вход)                | 1                                                  | 1                                                     |
| VGA (вход)                 | 1                                                  | 1                                                     |
| Угол обзора                | H178 °, V178 °                                     | H178 °, V178 °                                        |
| Время отклика, мс          | 7                                                  | 7                                                     |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 05:36, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.