

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                          | Заявлено в проекте                  | Предлагаемая замена               |
|------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Модель</b>                            | <b>HiWatch DS-I450L(D)(4mm)</b>     | <b>HiWatch DS-I450M(C)(2.8mm)</b> |
| Код ДИАС                                 | 87575                               | 22511                             |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                    | 13 890 руб.                         | 15 390 руб.                       |
| Наличие                                  | удалённый склад                     | удалённый склад                   |
| Детектор движения                        | Нет                                 | Да                                |
| Поддержка ONVIF                          | Нет                                 | Да                                |
| Поддержка RTSP                           | Нет                                 | Да                                |
| Встроенный микрофон                      | Нет                                 | Да                                |
| Максимальная частота кадров, fps         | 25                                  | 20                                |
| Фокусное расстояние, мм                  | 4                                   | 2.8                               |
| Максимальное разрешение                  | 1920x1080                           | 2560x1440                         |
| Видеосжатие                              | H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG               |
| Улучшение изображения                    | 3D DNR   BLC                        | 3D DNR   BLC   ROI                |
| Тип подсветки                            | LED                                 | EXIR                              |
| Вес нетто, кг                            | —                                   | 0,27                              |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                     | —                                   | 170,8x66x69,1                     |
| Битрейт видео, Мбит/с                    | —                                   | 8                                 |
| Светочувствительность, Lux               | —                                   | 0,01                              |
| Угол обзора D °                          | —                                   | 114                               |
| Скорость электронного затвора            | —                                   | 1/3 - 1/100,000 с                 |
| Угол обзора V °                          | —                                   | 54                                |
| Угол обзора H °                          | —                                   | 98                                |
| Локальное хранилище                      | —                                   | microSD до 256 Гб                 |
| Режим «День/ночь»                        | —                                   | Механический ИК-фильтр            |
| Сетевой интерфейс                        | —                                   | RJ-45                             |
| Wi-Fi                                    | Нет                                 | Нет                               |
| Встроенный динамик                       | Нет                                 | Нет                               |
| Вторжение в зону                         | Нет                                 | Нет                               |
| Дворник                                  | Нет                                 | Нет                               |
| Детектор лиц                             | Нет                                 | Нет                               |
| Детектор людей                           | Нет                                 | Нет                               |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет                                 | Нет                               |
| Кнопка сброса                            | Нет                                 | Нет                               |
| Обогреватель                             | Нет                                 | Нет                               |
| Пересечение линии                        | Нет                                 | Нет                               |
| Подсчет людей                            | Нет                                 | Нет                               |
| RS-485                                   | Нет                                 | Нет                               |
| Тепловизор                               | Нет                                 | Нет                               |
| Анализ поведения                         | Нет                                 | Нет                               |

|                                 |                                      |                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Автофокус                       | Нет                                  | Нет                                  |
| Грозозащита                     | Нет                                  | Нет                                  |
| Производитель                   | HiWatch                              | HiWatch                              |
| Рабочая температура, С°         | -40...+60                            | -40...+60                            |
| Число пикселей, Мп              | 4                                    | 4                                    |
| Класс защиты                    | IP67                                 | IP67                                 |
| Тип объектива                   | С фиксированным фокусным расстоянием | С фиксированным фокусным расстоянием |
| Матрица                         | 1/3" CMOS                            | 1/3" CMOS                            |
| Дальность действия подсветки, м | 30                                   | 30                                   |
| WDR                             | WDR (120 dB)                         | WDR (120 dB)                         |
| Питание                         | DC 12 В, PoE (802.3af)               | DC 12 В, PoE (802.3af)               |
| Потребляемая мощность, Вт       | 6,5                                  | 6,5                                  |
| Распознавание номеров           | Нет                                  | Нет                                  |
| Другая аналитика                | —                                    | Нет                                  |
| Аудио вход/выход                | —                                    | Нет                                  |
| Вандалозащищенность             | —                                    | Нет                                  |
| Тревожные входы/выходы          | —                                    | Нет                                  |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 14:08, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.