

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Hikvision DS-2CD3367G3-LISU/SL(2.8mm)	Hikvision DS-2CD3326G2-ISU(2.8mm)(C)
Код ДИАС	87617	50898
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	22 840 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Число пикселей, Мп	6	2
Вес нетто, кг	0,82	0,78
Рабочая температура, С°	-30...+60	-40...+60
Размеры (ШхВхГ) (мм)	Φ138.3x125.2	Φ138,3x124,5
Максимальная частота кадров, fps	25	60
Светочувствительность, Lux	0,003	0,002
Максимальное разрешение	3200x1800	1920x1080
Матрица	1/1.8" CMOS	1/2.8" CMOS
Видеосжатие	H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG	H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG
Угол обзора D °	126	129
Угол обзора V °	55	57
Угол обзора H °	105	107
WDR	WDR (130 dB)	WDR (120 dB)
Тип подсветки	IR/LED	IR
Локальное хранилище	microSD до 512 Гб	microSD до 256 Гб
Тревожные входы/выходы	Нет	1/1
Другая аналитика	Активное противодействие (стробоскоп/сирена)	—
Вторжение в зону	Да	—
Детектор движения	Да	—
Детектор лиц	Да	—
Детектор людей	Да	—
Детектор оставленных/пропавших предметов	Да	—
Пересечение линии	Да	—
Подсчет людей	Да	—
Анализ поведения	Да	Нет
Грозозащита	Да	Нет
Питание	DC 12 В± 25%, PoE(802.3af)	DC 12 В, PoE (802.3af)
Потребляемая мощность, Вт	8,5	8,2
Материал корпуса	Металл	—
Измерение температуры в диапазоне, °C	—	1
Wi-Fi	Нет	Нет
Дворник	Нет	Нет
Тепловизор	Нет	—
Автофокус	Нет	—

Обогреватель	Нет	—
RS-485	Нет	—
Производитель	Hikvision	Hikvision
Вандалозащищенность	Нет	—
Фокусное расстояние, мм	2.8	2.8
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
Распознавание номеров	Нет	—
Класс защиты	IP67	IP67
Скорость электронного затвора	1/3 - 1/100000 с	1/3 - 1/100,000 с
Битрейт видео, Мбит/с	8	8
Дальность действия подсветки, м	40	40
Улучшение изображения	3D DNR BLC HLC ROI	3D DNR BLC HLC ROI
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр	Механический ИК-фильтр
Аудио вход/выход	аудиовход/выход 1/1	аудиовход/выход 1/1
Встроенный динамик	Да	Да
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45
Встроенный микрофон	Да	Да
Кнопка сброса	Да	Да
Поддержка ONVIF	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 06:11, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.