

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Hikvision DS-2CD3367G3-LISU/SL(2.8mm)	Hikvision DS-2CD3186G2-ISU(2.8mm)(H)
Код ДИАС	87617	56096
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	32 990 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Число пикселей, Мп	6	8
Вандалозащищенность	Нет	IK10
Вес нетто, кг	0,82	0,55
Рабочая температура, С°	-30...+60	-40...+60
Размеры (ШхВхГ) (мм)	Φ138.3x125.2	Φ121,4x92,2
Максимальное разрешение	3200x1800	3840x2160
Битрейт видео, Мбит/с	8	16
Видеосжатие	H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG	H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG
Угол обзора D °	126	134
Угол обзора V °	55	57
Угол обзора H °	105	110
Улучшение изображения	3D DNR BLC HLC ROI	3D DNR BLC HLC
WDR	WDR (130 dB)	WDR (120 dB)
Тип подсветки	IR/LED	IR
Встроенный динамик	Да	Нет
Тревожные входы/выходы	Нет	1/1
Другая аналитика	Активное противодействие (стробоскоп/сирена)	—
Вторжение в зону	Да	Нет
Детектор лиц	Да	Нет
Детектор оставленных/пропавших предметов	Да	Нет
Пересечение линии	Да	Нет
Подсчет людей	Да	Нет
Анализ поведения	Да	Нет
Грозозащита	Да	Нет
Питание	DC 12 В± 25%, PoE(802.3af)	DC 12 В, PoE (802.3af)
Материал корпуса	Металл	—
Измерение температуры в диапазоне, °C	—	1
Wi-Fi	Нет	Нет
Дворник	Нет	Нет
Тепловизор	Нет	Нет
Автофокус	Нет	Нет
Обогреватель	Нет	Нет
RS-485	Нет	Нет
Производитель	Hikvision	Hikvision

Фокусное расстояние, мм	2.8	2.8
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
Распознавание номеров	Нет	Нет
Класс защиты	IP67	IP67
Максимальная частота кадров, fps	25	25
Светочувствительность, Lux	0,003	0,003
Скорость электронного затвора	1/3 - 1/100000 с	1/3 - 1/100,000 с
Матрица	1/1.8" CMOS	1/1.8" CMOS
Дальность действия подсветки, м	40	40
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр	Механический ИК-фильтр
Аудио вход/выход	аудиовход/выход 1/1	аудиовход/выход 1/1
Локальное хранилище	microSD до 512 Гб	microSD до 512 Гб
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45
Встроенный микрофон	Да	Да
Детектор движения	Да	Да
Детектор людей	Да	Да
Кнопка сброса	Да	Да
Поддержка ONVIF	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да
Потребляемая мощность, Вт	8,5	8,5

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 15:21, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.