

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Tenda G1128P-24-250W	Tenda G3326P-24-410W
Код ДИАС	87643	83363
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	22 150 руб.	30 999 руб.
Наличие	удалённый склад	под заказ
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x44x178	440x44x284
Бюджет PoE, Вт	230	370
Буфер пакетов, Мб	4	—
Встроенная грозозащита, кВ	6	—
Индикаторы	Power, Link/Act, PoE MAX	Link/Act для каждого порта, PoE Max для каждого устройства, 1 светодиодный индикатор Power для каждого устройства, 1 светодиодный индикатор SYS для каждого устройства
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	56	48
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	41,7	35,7
Стандарты и протоколы	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3z, IEEE802.3x и IEEE802.3af/at	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z, IEEE 802.1p, IEEE 802.1q, IEEE 802.1w, IEEE 802.1d, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Функции уровня 2	1. Стандартный: все порты могут взаимодействовать друг с другом. Его можно использовать как обычный неуправляемый коммутатор PoE. 2. Приоритет: порты с 1 по 8 являются портами с высоким приоритетом, что значительно снижает потерю пакетов и перегрузку при перегрузке сети. 3. Расширение: максимальное расстояние передачи портов 17–24 коммутатора может достигать 250 метров, и все порты могут взаимодействовать друг с другом. 4. VLAN: порты с 1 по 24 не могут взаимодействовать друг с другом, но могут взаимодействовать с портами 25, 26, SFP1 (27) и SFP2 (28), что можно использовать для изоляции ширококвещательных штормов и	—
Управление	Неуправляемый	Управляемый L2
Охлаждение	Да	—
Способ монтажа	В стойку / на стол / на стену	В стойку / на стол
Общее количество портов	28	26
Безопасность	—	Поддерживается привязка MAC-адреса

Интерфейс управления	—	Поддержка облачного управления IMS и локального управления графическим интерфейсом
Метод подачи PoE	—	1/2 (+), 3/6 (+), 4/5 (-), 7/8 (-)
Дальность режима передачи, м	—	250
Рабочая температура, С°	0...+45	0...+45
Питание	AC 100-240 В	AC 100-240 В
Количество портов PoE	24	24
Количество SFP портов	2	2
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Относительная влажность, %	10–90 (без конденсации)	10-90 (без конденсации)
Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Производитель	Tenda	Tenda

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 18:35, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.