

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Netis P107GS	OSNOVO SW-20600(80W)
Код ДИАС	87771	14086
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	6 536 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	0,92	—
Производитель	Netis	OSNOVO
Рабочая температура, С°	0...+40	-10...+55
Размеры (ШхВхГ) (мм)	190x43x140	190x35x130
Количество SFP портов	1	—
Бюджет PoE, Вт	65	80
Таблицы MAC-адресов, К	2	1
Способ монтажа	На стол / на стену	На стол
Буфер пакетов, Мб	—	0,77
Встроенная грозозащита, кВ	—	6
Индикаторы	—	S; V; P; Link/act; PoE
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	—	0,15
Стандарты и протоколы	—	IEEE802.3i – 10BaseT; IEEE802.3u – 100BaseTX; IEEE 802.3x – Flow Control
Метод подачи PoE	—	1 порт: Метод А 1/2(+), 3/6(-) и Метод В 4/5(+), 7/8(-); 2-4 порты: Метод А 1/2(+), 3/6(-)
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Управление	Неуправляемый	Неуправляемый
Количество портов PoE	4	4
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Питание	AC 100-240 В	AC 100-240 В
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	16	1,6
Дальность режима передачи, м	250	250
Общее количество портов	6	6
Охлаждение	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 19:10, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.