

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	IPPON 2048801	IPPON 2050420
Код ДИАС	87912	86694
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	33 690 руб.	30 990 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	8	8,5
Рабочая температура, С°	-20...+40	0...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	285x145x225	140x184x324
Активная мощность, Ватт	1 000	900
Выходное напряжение, В	220/230/240	208/220/230/240
Выходные разъемы	Выходные розетки типа IEC320 C13, с батарейной поддержкой - 4	4 x IEC C13
Защита от перегрузок	В линейном режиме: 30 мин при нагрузке 102%~110%, 10 мин, при нагрузке 110%~130%, 30 сек при нагрузке 130%~150% , 20 мс при нагрузке >150%. В режиме работы от батареи: 1 мин при нагрузке 102%~110% , 10 сек при нагрузке 110%~130% , 3 сек при нагрузке 130%~150%, 200 мс при нагрузке >150%. В режиме работы автоматического байпаса: 30 мин при нагрузке 102%~110%, 10 мин при нагрузке 110%~130%, 39 сек при нагрузке 130%~150% , 20 мс при нагрузке >150%.	В линейном режиме: при нагрузке 105~110%—предупреждение, переход на байпас через 10 мин. При нагрузке 110~130%—предупреждение, переход на байпас через 1 мин. При нагрузке >130%—переход на байпас через 3 с; В режиме работы от батареи: при нагрузке 105~110%—предупреждение, отключение через 1 мин. При нагрузке 110~130%—предупреждение, отключение через 30 с. При нагрузке >130%—отключение через 3 с.; В режиме байпаса: при нагрузке 110~120%—предупреждение, отключение через 30 мин. При нагрузке 120~130%—предупреждение, отключение через 10 мин. При нагрузке >130%—предупреждение, отключение через 1 мин
Влажность, %	20-95 (без конденсации)	20-90 (без конденсации)
Диапазон входного напряжения, В	при 50% нагрузке: 110-300; при 100% нагрузке: 176-280	110-300
Частота тока вход, Гц	50±6%	40-70
Частота тока выход, Гц	50	50/60
Защита от всплесков напряжения	Да	370 Дж
Акустический шум, <дБ	50	45
Типовое время перезарядки, часов	8,000	4,000
Класс защиты	—	IP20
Производитель	IPPON	IPPON
Полная мощность, ВА	1 000	1 000
Тип ИБП	Онлайн	Онлайн
Форм-фактор	Напольный	Напольный
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал

Время переключения на батарею, мс	0	0
Защита от короткого замыкания	Да	Да
USB-порт	Да	Да
Аварийное отключение EPO	Да	Да
Поддержка SNMP	Да	Да
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	нет	—
Подключение дополнительных батарей	Нет	—
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Емкость, Ач	9	9
Количество аккумуляторов	2	2
Напряжение, В	12	12
АКБ в комплекте	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 05:01, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.