

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	IPPON 2048803	IPPON 1192980
Код ДИАС	87914	47096
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	76 790 руб.	75 290 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	21,45	21
Рабочая температура, С°	-20...+40	0...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	395x190x325	439x86,5x436
Полная мощность, ВА	3 000	2 000
Активная мощность, Ватт	3 000	1 800
Тип ИБП	Онлайн	Линейно-интерактивный
Форм-фактор	Напольный	В 19" стойку или на плоскую поверхность
Время переключения на батарею, мс	0	2-10
Выходные разъемы	Выходные розетки типа IEC320 C13, с батарейной поддержкой - 4	8 x IEC C13
Защита от короткого замыкания	Да	—
Защита от перегрузок	В линейном режиме: 30 мин при нагрузке 102%~110%, 10 мин, при нагрузке 110%~130%, 30 сек при нагрузке 130%~150%, 20 мс при нагрузке >150%. В режиме работы от батареи: 1 мин при нагрузке 102%~110%, 10 сек при нагрузке 110%~130%, 3 сек при нагрузке 130%~150%, 200 мс при нагрузке >150%. В режиме работы автоматического байпаса: 30 мин при нагрузке 102%~110%, 10 мин при нагрузке 110%~130%, 39 сек при нагрузке 130%~150%, 20 мс при нагрузке >150%.	При нагрузке > 110% - выключится по истечении 3 мин; при > 150% - выключится по истечении 200 мс.
Влажность, %	20-95 (без конденсации)	0-95 (без конденсации)
Поддержка SNMP	Да	Нет
Диапазон входного напряжения, В	при 50% нагрузке: 110-300; при 100% нагрузке: 176-280	176-288
Частота тока вход, Гц	50±6%	50-60
Частота тока выход, Гц	50	50/60
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	нет	при $U_{вх} > 233 / 243 / 254$ В, $U_{вых}=0,88 \times U_{вх}$; при $U_{вх} < 198 / 207 / 216$ В, $U_{вых}=1,14 \times U_{вх}$.
Защита от всплесков напряжения	Да	405 Дж
Акустический шум, <дБ	50	47
Количество аккумуляторов	6	4
Типовое время перезарядки, часов	8,000	3,000
Класс защиты	—	IP20
Производитель	IPPON	IPPON

Выходное напряжение, В	220/230/240	220/230/240
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
USB-порт	Да	Да
Аварийное отключение ЕРО	Да	Да
Подключение дополнительных батарей	Нет	—
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Емкость, Ач	9	9
Напряжение, В	12	12
АКБ в комплекте	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 18:25, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.