

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	IPPON 2048803	IPPON 2028478
Код ДИАС	87914	84753
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	76 790 руб.	62 690 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	21,45	14,72
Рабочая температура, С°	-20...+40	0...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	395x190x325	438x88x430
Полная мощность, ВА	3 000	1 500
Активная мощность, Ватт	3 000	1 350
Выходное напряжение, В	220/230/240	208/220/230/240
Форм-фактор	Напольный	В 19" стойку или на плоскую поверхность
Выходные разъемы	Выходные розетки типа IEC320 C13, с батарейной поддержкой - 4	Выходные розетки типа IEC320 C13, с батарейной поддержкой - 8
Защита от перегрузок	В линейном режиме: 30 мин при нагрузке 102%~110%, 10 мин, при нагрузке 110%~130%, 30 сек при нагрузке 130%~150% , 20 мс при нагрузке >150%. В режиме работы от батареи: 1 мин при нагрузке 102%~110% , 10 сек при нагрузке 110%~130% , 3 сек при нагрузке 130%~150%, 200 мс при нагрузке >150%. В режиме работы автоматического байпаса: 30 мин при нагрузке 102%~110%, 10 мин при нагрузке 110%~130%, 39 сек при нагрузке 130%~150% , 20 мс при нагрузке >150%.	В линейном режиме: при нагрузке 105 - 110% - предупреждение, переход на байпас через 10 мин. При нагрузке 110 - 130% - предупреждение, переход на байпас через 60 с. При нагрузке > 130% - переход на байпас немедленно. В режиме работы от батареи: при нагрузке 105 - 110% - предупреждение, отключение через 1 мин. При нагрузке 110 - 130% - предупреждение, отключение через 30 с. При нагрузке > 130% - отключение немедленно. В режиме работы автоматического байпаса: при нагрузке 110 - 120% - предупреждение, отключение через 30 мин. При нагрузке 120 - 130% - предупреждение, отключение через 10 мин. При нагрузке > 130% - предупреждение, отключение
Влажность, %	20-95 (без конденсации)	20-90 (без конденсации)
Диапазон входного напряжения, В	при 50% нагрузке: 110-300; при 100% нагрузке: 176-280	110-300
Частота тока вход, Гц	50±6%	40-70
Частота тока выход, Гц	50	50/60
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	нет	Да
Подключение дополнительных батарей	Нет	Да
Защита от всплесков напряжения	Да	345 Дж
Акустический шум, <дБ	50	42
Количество аккумуляторов	6	3
Типовое время перезарядки, часов	8,000	4,000

Класс защиты	—	IP20
Горячая замена батарей	—	Да
Производитель	IPPON	IPPON
Тип ИБП	Онлайн	Онлайн
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Время переключения на батарею, мс	0	0
Защита от короткого замыкания	Да	Да
USB-порт	Да	Да
Аварийное отключение EPO	Да	Да
Поддержка SNMP	Да	Да
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Емкость, Ач	9	9
Напряжение, В	12	12
АКБ в комплекте	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 23:40, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.