

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	IPPON 2048803	IPPON 2079883
Код ДИАС	87914	98632
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	76 790 руб.	82 290 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	21,45	41
Рабочая температура, С°	-20...+40	0...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	395x190x325	438x88x610
Активная мощность, Ватт	3 000	2 700
Выходное напряжение, В	220/230/240	208/220/230/240
Тип ИБП	Онлайн	Линейно-интерактивный
Форм-фактор	Напольный	В стойку / Напольный
Время переключения на батарею, мс	0	2–6 (макс. 10)
Выходные разъемы	Выходные розетки типа IEC320 C13, с батарейной поддержкой - 4	8xIEC C13 + 1xIEC C19
Защита от перегрузок	В линейном режиме: 30 мин при нагрузке 102%~110%, 10 мин, при нагрузке 110%~130%, 30 сек при нагрузке 130%~150%, 20 мс при нагрузке >150%. В режиме работы от батареи: 1 мин при нагрузке 102%~110%, 10 сек при нагрузке 110%~130%, 3 сек при нагрузке 130%~150%, 200 мс при нагрузке >150%. В режиме работы автоматического байпаса: 30 мин при нагрузке 102%~110%, 10 мин при нагрузке 110%~130%, 39 сек при нагрузке 130%~150%, 20 мс при нагрузке >150%.	Да (отключение при >120%)
Влажность, %	20-95 (без конденсации)	10–90 (без конденсации)
Диапазон входного напряжения, В	при 50% нагрузке: 110-300; при 100% нагрузке: 176-280	165–290 (при 50% нагрузке)
Частота тока вход, Гц	50±6%	45–65
Частота тока выход, Гц	50	—
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	нет	Да
Подключение дополнительных батарей	Нет	Да
Защита от всплесков напряжения	Да	695
АКБ в комплекте	Да	—
Типовое время перезарядки, часов	8,000	4
Класс защиты	—	IP20
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	—	Да
Горячая замена батарей	—	Да
Защита АКБ	—	Да

Производитель	IPPON	IPPON
Полная мощность, ВА	3 000	3 000
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Защита от короткого замыкания	Да	Да
USB-порт	Да	Да
Аварийное отключение EPO	Да	Да
Поддержка SNMP	Да	Да
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Акустический шум, <дБ	50	50
Емкость, Ач	9	9
Количество аккумуляторов	6	6
Напряжение, В	12	12

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 05:50, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.