

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	IPPON 2048803	IPPON 2149946
Код ДИАС	87914	98639
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	76 790 руб.	81 390 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	21,45	14,35
Размеры (ШхВхГ) (мм)	395x190x325	190x320x390
Выходное напряжение, В	220/230/240	208 / 220 / 230 / 240 (настраиваемое)
Выходные разъемы	Выходные розетки типа IEC320 C13, с батарейной поддержкой - 4	4 x Schuko
Защита от короткого замыкания	Да	Да (выключатель)
Защита от перегрузок	В линейном режиме: 30 мин при нагрузке 102%~110%, 10 мин, при нагрузке 110%~130%, 30 сек при нагрузке 130%~150% , 20 мс при нагрузке >150%. В режиме работы от батареи: 1 мин при нагрузке 102%~110% , 10 сек при нагрузке 110%~130% , 3 сек при нагрузке 130%~150%, 200 мс при нагрузке >150%. В режиме работы автоматического байпаса: 30 мин при нагрузке 102%~110%, 10 мин при нагрузке 110%~130%, 39 сек при нагрузке 130%~150% , 20 мс при нагрузке >150%.	Да (ступенчатая защита)
Влажность, %	20-95 (без конденсации)	0–95 (без конденсации)
Диапазон входного напряжения, В	при 50% нагрузке: 110-300; при 100% нагрузке: 176-280	176–276 (при 100% нагрузке), 110–300 (при 50% нагрузке)
Частота тока вход, Гц	50±6%	40–70
Частота тока выход, Гц	50	—
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Натрий-ионные
Защита от всплесков напряжения	Да	585
Емкость, Ач	9	6,4
Количество аккумуляторов	6	8
Напряжение, В	12	96 (8 x 12 В)
АКБ в комплекте	Да	—
Типовое время перезарядки, часов	8,000	< 1 (при +25°C)
Класс защиты	—	IP20
Защита АКБ	—	Да
Производитель	IPPON	IPPON
Рабочая температура, С°	-20...+40	-20 ...+40
Полная мощность, ВА	3 000	3 000
Активная мощность, Ватт	3 000	3 000
Тип ИБП	Онлайн	Онлайн
Форм-фактор	Напольный	Напольный

Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Время переключения на батарею, мс	0	0
USB-порт	Да	Да
Аварийное отключение EPO	Да	Да
Поддержка SNMP	Да	Да
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	нет	Нет
Подключение дополнительных батарей	Нет	Нет
Акустический шум, <дБ	50	50
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	—	Нет
Горячая замена батарей	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 05:37, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.