

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	IPPON 2048805	PowerCom 1157682
Код ДИАС	87916	27099
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	56 490 руб.	70 555 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Производитель	IPPON	PowerCom
Вес нетто, кг	15	27,5
Рабочая температура, С°	-20...+40	0...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	395x145x225	428x84x562
Активная мощность, Ватт	2 000	1 800
Выходное напряжение, В	220/230/240	220/230/240 ± 5%
Тип ИБП	Онлайн	Линейно-интерактивный
Форм-фактор	Напольный	В 19" стойку или на плоскую поверхность
Время переключения на батарею, мс	0	2-4
Защита от короткого замыкания	Да	Немедленное отключение ИБП или защита при помощи входного автоматического выключателя
Защита от перегрузок	В линейном режиме: 30 мин при нагрузке 102%~110%, 10 мин, при нагрузке 110%~130%, 30 сек при нагрузке 130%~150%, 20 мс при нагрузке >150%. В режиме работы от батареи: 1 мин при нагрузке 102%~110%, 10 сек при нагрузке 110%~130%, 3 сек при нагрузке 130%~150%, 200 мс при нагрузке >150%. В режиме работы автоматического байпаса: 30 мин при нагрузке 102%~110%, 10 мин при нагрузке 110%~130%, 39 сек при нагрузке 130%~150%, 20 мс при нагрузке >150%.	ИБП автоматически отключается за 20 секунд, если перегрузка составляет 110% от номинала, и за 5 секунд при 125%
Аварийное отключение ЕРО	Да	Отключение ИБП при размыкании контактов разъема ЕРО
Влажность, %	20-95 (без конденсации)	0-95 (без конденсации)
Диапазон входного напряжения, В	при 50% нагрузке: 110-300; при 100% нагрузке: 176-280	149,5-310
Частота тока вход, Гц	50±6%	50/60 ±10% (автоопределение)
Частота тока выход, Гц	50/60	50/60 ±0.5%
Подключение дополнительных батарей	Нет	Да
Выходные разъемы	Выходные розетки типа EURO, с батарейной поддержкой - 4	8 x IEC320 C13 + 1 x IEC320 C19 с резервным питанием
Защита от всплесков напряжения	Да	300 Дж
Типовое время перезарядки, часов	8,000	3,000
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	—	2 x RJ45

Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	—	Увеличивает выходное напряжение при понижении входного напряжения на -9% - 27,5% от номинального. Уменьшает выходное напряжение при повышении входного напряжения на +9% +25% от номинального
Горячая замена батарей	—	Да
Защита АКБ	—	Автоматическая проверка и защита от критического разряда, индикатор замены аккумулятора
Полная мощность, ВА	2 000	2 000
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
USB-порт	Да	Да
Поддержка SNMP	Да	Да
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Акустический шум, <дБ	50	50
Емкость, Ач	9	9
Количество аккумуляторов	4	4
Напряжение, В	12	12
АКБ в комплекте	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 13:48, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.