

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	IPPON 2048805	PowerCom 747929
Код ДИАС	87916	35669
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	56 490 руб.	47 479 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Производитель	IPPON	PowerCom
Вес нетто, кг	15	22,1
Рабочая температура, С°	-20...+40	0...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	395x145x225	130x200x400
Полная мощность, ВА	2 000	3 000
Активная мощность, Ватт	2 000	1 800
Тип ИБП	Онлайн	Линейно-интерактивный
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Время переключения на батарею, мс	0	2-4
Защита от короткого замыкания	Да	Немедленное отключение ИБП от оборудования
Защита от перегрузок	В линейном режиме: 30 мин при нагрузке 102%~110%, 10 мин, при нагрузке 110%~130%, 30 сек при нагрузке 130%~150%, 20 мс при нагрузке >150%. В режиме работы от батареи: 1 мин при нагрузке 102%~110%, 10 сек при нагрузке 110%~130%, 3 сек при нагрузке 130%~150%, 200 мс при нагрузке >150%. В режиме работы автоматического байпаса: 30 мин при нагрузке 102%~110%, 10 мин при нагрузке 110%~130%, 39 сек при нагрузке 130%~150%, 20 мс при нагрузке >150%.	Автоматически выключается, если перегрузка превышает 110% от номинала в течение 60 с или 130% в течение 3 с. При коротком замыкании на выходе - немедленное отключение от нагрузки.
Аварийное отключение EPO	Да	—
Влажность, %	20-95 (без конденсации)	0-95 (без конденсации)
Поддержка SNMP	Да	Нет
Диапазон входного напряжения, В	при 50% нагрузке: 110-300; при 100% нагрузке: 176-280	220/230/240 ±25%
Частота тока вход, Гц	50±6%	50-60 ±1%
Частота тока выход, Гц	50/60	50/60 ±1
Выходные разъемы	Выходные розетки типа EURO, с батарейной поддержкой - 4	6 x IEC320 C13
Защита от всплесков напряжения	Да	460 Дж
Акустический шум, <дБ	50	40
Количество аккумуляторов	4	3
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	—	10Base-T порт (UTP, RJ-45, RJ-11)
Горячая замена батарей	—	Да

Защита АКБ	—	Автоматическое самотестирование и защита от глубокого разряда, индикатор замены батареи
Выходное напряжение, В	220/230/240	220/230/240
Форм-фактор	Напольный	Напольный
USB-порт	Да	Да
Подключение дополнительных батарей	Нет	Нет
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Емкость, Ач	9	9
Напряжение, В	12	12
АКБ в комплекте	Да	Да
Типовое время перезарядки, часов	8,000	8,000

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 05:35, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.