

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	IPPON 2048805	IPPON 1982629
Код ДИАС	87916	96372
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	56 490 руб.	63 190 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	15	17,9
Рабочая температура, С°	-20...+40	0...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	395x145x225	438x88x430
Активная мощность, Ватт	2 000	1 800
Выходное напряжение, В	220/230/240	208/220/230/240
Форм-фактор	Напольный	В 19" стойку
Защита от короткого замыкания	Да	Программная защита
Защита от перегрузок	В линейном режиме: 30 мин при нагрузке 102%~110%, 10 мин, при нагрузке 110%~130%, 30 сек при нагрузке 130%~150% , 20 мс при нагрузке >150%. В режиме работы от батареи: 1 мин при нагрузке 102%~110% , 10 сек при нагрузке 110%~130% , 3 сек при нагрузке 130%~150%, 200 мс при нагрузке >150%. В режиме работы автоматического байпаса: 30 мин при нагрузке 102%~110%, 10 мин при нагрузке 110%~130%, 39 сек при нагрузке 130%~150% , 20 мс при нагрузке >150%.	Да (отключение через 3 секунды при перегрузке)
Влажность, %	20-95 (без конденсации)	20-90 (без конденсации)
Диапазон входного напряжения, В	при 50% нагрузке: 110-300; при 100% нагрузке: 176-280	110-300 В (при 50% нагрузке), 180-300 В (при 100% нагрузке)
Частота тока вход, Гц	50±6%	40-70
Подключение дополнительных батарей	Нет	Да
Выходные разъемы	Выходные розетки типа EURO, с батарейной поддержкой - 4	8 x IEC C13
Защита от всплесков напряжения	Да	370 Дж
Типовое время перезарядки, часов	8,000	—
Класс защиты	—	IP20
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	—	Да
Горячая замена батарей	—	Да
Защита АКБ	—	Да
Производитель	IPPON	IPPON
Полная мощность, ВА	2 000	2 000
Тип ИБП	Онлайн	Онлайн
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Время переключения на батарею, мс	0	0

USB-порт	Да	Да
Аварийное отключение ЕРО	Да	Да
Поддержка SNMP	Да	Да
Частота тока выход, Гц	50/60	50/60
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Акустический шум, <дБ	50	50
Емкость, Ач	9	9
Количество аккумуляторов	4	4
Напряжение, В	12	12
АКБ в комплекте	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 04:58, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.