

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                                | Заявлено в проекте                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Предлагаемая замена                     |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Модель</b>                                  | <b>IPPON 2048806</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>IPPON 1398362</b>                    |
| Код ДИАС                                       | 87917                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 31515                                   |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                          | 85 090 руб.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 116 190 руб.                            |
| Наличие                                        | под заказ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | удалённый склад                         |
| Форм-фактор                                    | Напольный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | В 19" стойку или на плоскую поверхность |
| Аварийное отключение ЕРО                       | Да                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | —                                       |
| Автоматическая регулировка напряжения (AVR)    | Да                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | —                                       |
| Защита телефона, факса, модема, локальной сети | Да                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | —                                       |
| Рабочая температура, С°                        | -20...+40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0...+40                                 |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                           | 395x190x325                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 438x85,5x600                            |
| Полная мощность, ВА                            | 3 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 000                                   |
| Активная мощность, Ватт                        | 3 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 000                                   |
| Диапазон входного напряжения, В                | при 50% нагрузке: 110-300; при 100% нагрузке: 176-280                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 160-300                                 |
| Частота тока вход, Гц                          | 50±6%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 40-70                                   |
| Вес нетто, кг                                  | 21,45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 23,3                                    |
| Выходное напряжение, В                         | 220/230/240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 200/208/220/230/240                     |
| Частота тока выход, Гц                         | 50/60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 54-66                                   |
| Время переключения на батарею, мс              | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | —                                       |
| Выходные разъемы                               | Выходные розетки типа EURO, с батарейной поддержкой - 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8 x IEC C13                             |
| Защита от всплесков напряжения                 | Да                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 296 Дж                                  |
| Защита от перегрузок                           | В линейном режиме: 30 мин при нагрузке 102%~110%, 10 мин, при нагрузке 110%~130%, 30 сек при нагрузке 130%~150% , 20 мс при нагрузке >150%.<br>В режиме работы от батареи: 1 мин при нагрузке 102%~110% , 10 сек при нагрузке 110%~130% , 3 сек при нагрузке 130%~150%, 200 мс при нагрузке >150%.<br>В режиме работы автоматического байпаса: 30 мин при нагрузке 102%~110%, 10 мин при нагрузке 110%~130%, 39 сек при нагрузке 130%~150% , 20 мс при нагрузке >150%. | —                                       |
| Влажность, %                                   | 20-95 (без конденсации)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 95                                      |
| Емкость, Ач                                    | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7                                       |
| Типовое время перезарядки, часов               | 8,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | —                                       |
| Производитель                                  | IPPON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | IPPON                                   |
| Форма напряжения                               | Синусоидальный сигнал                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Синусоидальный сигнал                   |
| USB-порт                                       | Да                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Да                                      |

|                                    |                                 |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Класс защиты                       | IP20                            | IP20                            |
| Горячая замена батарей             | Нет                             | —                               |
| Тип батареи                        | Герметичные, свинцово-кислотные | Герметичные, свинцово-кислотные |
| Тип ИБП                            | Онлайн                          | Онлайн                          |
| Подключение дополнительных батарей | Нет                             | —                               |
| Защита от короткого замыкания      | Да                              | Да                              |
| Акустический шум, <дБ              | 50                              | 50                              |
| Поддержка SNMP                     | Да                              | Да                              |
| Количество аккумуляторов           | 6                               | 6                               |
| Напряжение, В                      | 12                              | 12                              |
| АКБ в комплекте                    | Да                              | Да                              |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 00:12, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.