

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	IPPON 2048806	CyberPower PR3000ELCDSL
Код ДИАС	87917	67741
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	85 090 руб.	102 257 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Производитель	IPPON	CyberPower
Аварийное отключение ЕРО	Да	—
Класс защиты	IP20	—
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Да	Двойное повышение / Понижение
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Да	—
Рабочая температура, С°	-20...+40	0...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	395x190x325	170x221x432
Активная мощность, Ватт	3 000	2 700
Диапазон входного напряжения, В	при 50% нагрузке: 110-300; при 100% нагрузке: 176-280	160-283
Частота тока вход, Гц	50±6%	50/60 ± 3 (автоопределение)
Вес нетто, кг	21,45	24,5
Тип ИБП	Онлайн	Линейно-интерактивный
Выходное напряжение, В	220/230/240	220
Частота тока выход, Гц	50/60	50/60 ± 1%
Время переключения на батарею, мс	0	4-8
Выходные разъемы	Выходные розетки типа EURO, с батарейной поддержкой - 4	9 x IEC 320 C13
Защита от всплесков напряжения	Да	405 Дж
Защита от перегрузок	В линейном режиме: 30 мин при нагрузке 102%~110%, 10 мин, при нагрузке 110%~130%, 30 сек при нагрузке 130%~150% , 20 мс при нагрузке >150%. В режиме работы от батареи: 1 мин при нагрузке 102%~110% , 10 сек при нагрузке 110%~130% , 3 сек при нагрузке 130%~150%, 200 мс при нагрузке >150%. В режиме работы автоматического байпаса: 30 мин при нагрузке 102%~110%, 10 мин при нагрузке 110%~130%, 39 сек при нагрузке 130%~150% , 20 мс при нагрузке >150%.	—
Защита от короткого замыкания	Да	—
Акустический шум, <дБ	50	—
Влажность, %	20-95 (без конденсации)	10-95 (без конденсата)
Количество аккумуляторов	6	4
Форм-фактор	Напольный	Напольный

Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
USB-порт	Да	Да
Горячая замена батарей	Нет	—
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Полная мощность, ВА	3 000	3 000
Подключение дополнительных батарей	Нет	Нет
Поддержка SNMP	Да	Да
Емкость, Ач	9	9
Напряжение, В	12	12
АКБ в комплекте	Да	Да
Типовое время перезарядки, часов	8,000	8,000

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 12:38, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.