

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	IPPON 2048806	Сайбер Электро ЭКСПЕРТ-II-3000
Код ДИАС	87917	81145
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	85 090 руб.	65 906 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Производитель	IPPON	Сайбер Электро
Аварийное отключение ЕРО	Да	Нет
Класс защиты	IP20	—
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Да	—
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Да	—
Рабочая температура, С°	-20...+40	0...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	395x190x325	196x337x416
Активная мощность, Ватт	3 000	2 700
Диапазон входного напряжения, В	при 50% нагрузке: 110-300; при 100% нагрузке: 176-280	80-300
Частота тока вход, Гц	50±6%	50 ± 10, 60 ± 10
Вес нетто, кг	21,45	17,5
Выходное напряжение, В	220/230/240	208 ± 1%, 220 ± 1%, 230 ± 1%, 240 ± 1%
Частота тока выход, Гц	50/60	50 ± 0,5%, 60 ± 0,5%
Выходные разъемы	Выходные розетки типа EURO, с батарейной поддержкой - 4	4 x Schuko, 2 x IEC C13, клемная колодка
Защита от всплесков напряжения	Да	350 Дж
Защита от перегрузок	В линейном режиме: 30 мин при нагрузке 102%~110%, 10 мин, при нагрузке 110%~130%, 30 сек при нагрузке 130%~150% , 20 мс при нагрузке >150%. В режиме работы от батареи: 1 мин при нагрузке 102%~110% , 10 сек при нагрузке 110%~130% , 3 сек при нагрузке 130%~150%, 200 мс при нагрузке >150%. В режиме работы автоматического байпаса: 30 мин при нагрузке 102%~110%, 10 мин при нагрузке 110%~130%, 39 сек при нагрузке 130%~150% , 20 мс при нагрузке >150%.	Внутреннее ограничение тока, Автомат, Предохранитель. Линейный режим - Нагрузка 105~110% в течение 10 мин., нагрузка 110~130% в течение 1 мин., нагрузка >130% в течение 3 сек. Работа от АКБ - Нагрузка 105~110% в течение 1 мин., нагрузка 110~130% в течение 30 сек., нагрузка >130% в течение 3 сек. Байпас - Нагрузка 110~120% в течение 30 мин., нагрузка 120~130% в течение 10 мин., нагрузка >130% в течение 1 мин.
Защита от короткого замыкания	Да	—
Акустический шум, <дБ	50	—
Влажность, %	20-95 (без конденсации)	0-90 (без конденсации)
Типовое время перезарядки, часов	8,000	5,000
Форм-фактор	Напольный	Напольный
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
USB-порт	Да	Да

Горячая замена батарей	Нет	Нет
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Полная мощность, ВА	3 000	3 000
Тип ИБП	Онлайн	Онлайн
Время переключения на батарею, мс	0	0
Подключение дополнительных батарей	Нет	Нет
Поддержка SNMP	Да	Да
Емкость, Ач	9	9
Количество аккумуляторов	6	6
Напряжение, В	12	12
АКБ в комплекте	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 18:52, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.