

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	IPPON 2048806	IPPON 2050424
Код ДИАС	87917	86696
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	85 090 руб.	73 990 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Да	—
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Да	—
Рабочая температура, С°	-20...+40	0...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	395x190x325	196x342x412
Активная мощность, Ватт	3 000	2 700
Диапазон входного напряжения, В	при 50% нагрузке: 110-300; при 100% нагрузке: 176-280	110-300
Частота тока вход, Гц	50±6%	40-70
Вес нетто, кг	21,45	23,8
Выходное напряжение, В	220/230/240	208/220/230/240
Выходные разъемы	Выходные розетки типа EURO, с батарейной поддержкой - 4	6 x IEC C13, 1 x IEC C19, выходной клеммный блок
Защита от всплесков напряжения	Да	810 Дж
Защита от перегрузок	В линейном режиме: 30 мин при нагрузке 102%~110%, 10 мин, при нагрузке 110%~130%, 30 сек при нагрузке 130%~150% , 20 мс при нагрузке >150%. В режиме работы от батареи: 1 мин при нагрузке 102%~110% , 10 сек при нагрузке 110%~130% , 3 сек при нагрузке 130%~150%, 200 мс при нагрузке >150%. В режиме работы автоматического байпаса: 30 мин при нагрузке 102%~110%, 10 мин при нагрузке 110%~130%, 39 сек при нагрузке 130%~150% , 20 мс при нагрузке >150%.	В линейном режиме: при нагрузке 105~110%—предупреждение, переход на байпас через 10 мин. При нагрузке 110~130%—предупреждение, переход на байпас через 1 мин. При нагрузке >130%—переход на байпас через 3 с; В режиме работы от батареи: при нагрузке 105~110%—предупреждение, отключение через 1 мин. При нагрузке 110~130%—предупреждение, отключение через 30 с. При нагрузке >130%—отключение через 3 с.; В режиме байпаса: при нагрузке 110~120%—предупреждение, отключение через 30 мин. При нагрузке 120~130%—предупреждение, отключение через 10 мин. При нагрузке >130%—предупреждение, отключение через 1 мин
Влажность, %	20-95 (без конденсации)	20-90 (без конденсации)
Типовое время перезарядки, часов	8,000	4,000
Производитель	IPPON	IPPON
Форм-фактор	Напольный	Напольный
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
USB-порт	Да	Да

Аварийное отключение ЕРО	Да	Да
Класс защиты	IP20	IP20
Горячая замена батарей	Нет	—
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Полная мощность, ВА	3 000	3 000
Тип ИБП	Онлайн	Онлайн
Частота тока выход, Гц	50/60	50/60
Время переключения на батарею, мс	0	0
Подключение дополнительных батарей	Нет	—
Защита от короткого замыкания	Да	Да
Акустический шум, <дБ	50	50
Поддержка SNMP	Да	Да
Емкость, Ач	9	9
Количество аккумуляторов	6	6
Напряжение, В	12	12
АКБ в комплекте	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 13:49, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.