

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	IPPON 2048806	Импульс FW30201
Код ДИАС	87917	91371
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	85 090 руб.	66 300 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Производитель	IPPON	Импульс
Форм-фактор	Напольный	В 19" стойку
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Да	—
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Да	Нет
Рабочая температура, С°	-20...+40	0...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	395x190x325	440x86.5x591
Диапазон входного напряжения, В	при 50% нагрузке: 110-300; при 100% нагрузке: 176-280	110-290
Частота тока вход, Гц	50±6%	50/60 ± 5 (по умолчанию), ±3 Гц /±10 (настраивается)
Вес нетто, кг	21,45	26,3
Выходное напряжение, В	220/230/240	200/208/220/230/240
Частота тока выход, Гц	50/60	Нормальный режим: (синхр. с вход. сетью): 47 - 53 (вход 50 Гц); 57 - 63 (вход 60Гц). Режим АКБ: 50/60 ± 0.1%
Время переключения на батарею, мс	0	0 - с сети на АКБ, 4 - на байпас
Выходные разъемы	Выходные розетки типа EURO, с батарейной поддержкой - 4	IEC-C13x8 + C19
Защита от всплесков напряжения	Да	Нет
Защита от перегрузок	В линейном режиме: 30 мин при нагрузке 102%~110%, 10 мин, при нагрузке 110%~130%, 30 сек при нагрузке 130%~150%, 20 мс при нагрузке >150%. В режиме работы от батареи: 1 мин при нагрузке 102%~110%, 10 сек при нагрузке 110%~130%, 3 сек при нагрузке 130%~150%, 200 мс при нагрузке >150%. В режиме работы автоматического байпаса: 30 мин при нагрузке 102%~110%, 10 мин при нагрузке 110%~130%, 39 сек при нагрузке 130%~150%, 20 мс при нагрузке >150%.	Да
Защита от короткого замыкания	Да	Нет
Акустический шум, <дБ	50	55
Поддержка SNMP	Да	Нет
Влажность, %	20-95 (без конденсации)	20-90 при 0...+40 С (без конденсации)
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
USB-порт	Да	Да

Аварийное отключение ЕРО	Да	Да
Класс защиты	IP20	IP20
Горячая замена батарей	Нет	—
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Полная мощность, ВА	3 000	3 000
Активная мощность, Ватт	3 000	3 000
Тип ИБП	Онлайн	Онлайн
Подключение дополнительных батарей	Нет	Нет
Емкость, Ач	9	9
Количество аккумуляторов	6	6
Напряжение, В	12	12
АКБ в комплекте	Да	Да
Типовое время перезарядки, часов	8,000	8,000

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 13:49, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.