

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	IPPON 2048806	IPPON 2049228
Код ДИАС	87917	92300
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	85 090 руб.	81 590 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Форм-фактор	Напольный	В 19" стойку или на плоскую поверхность
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Да	—
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Да	Защита сети (порт RJ-45), защита телефона (порт RJ-11), от короткого
Рабочая температура, С°	-20...+40	0...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	395x190x325	440x86.5x600
Диапазон входного напряжения, В	при 50% нагрузке: 110-300; при 100% нагрузке: 176-280	110-300
Частота тока вход, Гц	50±6%	40-70
Вес нетто, кг	21,45	26,2
Выходное напряжение, В	220/230/240	200/208/220/230/240
Частота тока выход, Гц	50/60	46/64
Подключение дополнительных батарей	Нет	Да
Выходные разъемы	Выходные розетки типа EURO, с батарейной поддержкой - 4	8 x IEC320 C13, с батарейной поддержкой; 1 x IEC320 C19, с
Защита от всплесков напряжения	Да	814 Дж
Защита от перегрузок	В линейном режиме: 30 мин при нагрузке 102%~110%, 10 мин, при нагрузке 110%~130%, 30 сек при нагрузке 130%~150%, 20 мс при нагрузке >150%. В режиме работы от батареи: 1 мин при нагрузке 102%~110%, 10 сек при нагрузке 110%~130%, 3 сек при нагрузке 130%~150%, 200 мс при нагрузке >150%. В режиме работы автоматического байпаса: 30 мин при нагрузке 102%~110%, 10 мин при нагрузке 110%~130%, 39 сек при нагрузке 130%~150%, 20 мс при нагрузке >150%.	Да
Влажность, %	20-95 (без конденсации)	20-90 (без конденсации)
Типовое время перезарядки, часов	8,000	4,000
Производитель	IPPON	IPPON
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
USB-порт	Да	Да
Аварийное отключение EPO	Да	Да
Класс защиты	IP20	IP20
Горячая замена батарей	Нет	—
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные

Полная мощность, ВА	3 000	3 000
Активная мощность, Ватт	3 000	3 000
Тип ИБП	Онлайн	Онлайн
Время переключения на батарею, мс	0	0
Защита от короткого замыкания	Да	Да
Акустический шум, <дБ	50	50
Поддержка SNMP	Да	Да
Емкость, Ач	9	9
Количество аккумуляторов	6	6
Напряжение, В	12	12
АКБ в комплекте	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 11:14, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.