

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	IPPON 2049884	Импульс FF20203
Код ДИАС	87919	91383
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	87 600 руб.	43 780 руб.
Наличие	удалённый склад	под заказ
Производитель	IPPON	Импульс
Вес нетто, кг	16,7	12
Рабочая температура, С°	-20...+40	0...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	485x85x440	190x434x278
Частота тока вход, Гц	40-70	50/60 ± 5 (по умолчанию), ±3 Гц /±10 (настраивается)
Частота тока выход, Гц	50/60	Нормальный режим (синхр. с вход. сетью): 47 - 53 (вход 50 Гц); 57 - 63 (вход 60 Гц). Режим АКБ: 50/60 ± 0.1%
Выходное напряжение, В	208/220/230/240	200/208/220/230/240 (настраивается)
Форм-фактор	В 19" стойку	Напольный
Подключение дополнительных батарей	Да	Нет
Защита от всплесков напряжения	585 Дж	Нет
Время переключения на батарею, мс	0	0 - с сети на АКБ, 4 - на байпас
Выходные разъемы	8 x IEC C13	EPO, RS232
Горячая замена батарей	Да	—
Защита от короткого замыкания	Да	Отключение ИБП, функция АПВ (настраивается)
Защита от перегрузок	В линейном режиме: при нагрузке 102 - 110% - переход на байпас через 30 мин. при нагрузке 110 - 130% - переход на байпас через 10 мин, при нагрузке 130 - 150% - переход на байпас через 30 с, при нагрузке > 150% - переход на байпас через 200 мс; В режиме работы от батареи: при нагрузке 102 - 110% - переход на байпас через 1 мин., при нагрузке 110 - 130% - переход на байпас через 10 с, при нагрузке 130 - 150% - переход на байпас через 3 с, при нагрузке > 150% - переход на байпас через 200 мс; В режиме байпаса - зависит от внешнего	Да
Тип батареи	Натрий-ионные	—
Акустический шум, <дБ	50	55
Влажность, %	0-95 (без конденсации)	20-90 при 0...+40 С (без конденсации)
Напряжение, В	12	—
Емкость, Ач	4,8	—
Количество аккумуляторов	6	—
АКБ в комплекте	Да	Нет

Типовое время перезарядки, часов	1,000	8,000
Класс защиты	IP20	IP20
Полная мощность, ВА	2 000	2 000
Активная мощность, Ватт	2 000	2 000
Диапазон входного напряжения, В	110-300	110-300
Тип ИБП	Онлайн	Онлайн
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
USB-порт	Да	Да
Аварийное отключение EPO	Да	Да
Поддержка SNMP	Да	Да
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 05:00, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.