

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	IPPON 2049884	IPPON 2149967
Код ДИАС	87919	98634
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	87 600 руб.	93 760 руб.
Наличие	удалённый склад	под заказ
Вес нетто, кг	16,7	15,6
Размеры (ШхВхГ) (мм)	485х85х440	440х85х565
Полная мощность, ВА	2 000	3 000
Активная мощность, Ватт	2 000	3 000
Частота тока выход, Гц	50/60	—
Диапазон входного напряжения, В	110-300	110-300 В (при 50% нагрузке), 176-276 В (при 100% нагрузке)
Защита от всплесков напряжения	585 Дж	585
Выходные разъемы	8 x IEC C13	8xIEC C13 + 1xIEC C19
Защита от перегрузок	В линейном режиме: при нагрузке 102 - 110% - переход на байпас через 30 мин. при нагрузке 110 - 130% - переход на байпас через 10 мин, при нагрузке 130 - 150% - переход на байпас через 30 с, при нагрузке > 150% - переход на байпас через 200 мс; В режиме работы от батареи: при нагрузке 102 - 110% - переход на байпас через 1 мин., при нагрузке 110 - 130% - переход на байпас через 10 с, при нагрузке 130 - 150% - переход на байпас через 3 с, при нагрузке > 150% - переход на байпас через 200 мс; В режиме байпаса - зависит от внешнего	Да (переход на байпас при 102-150%)
Влажность, %	0-95 (без конденсации)	20-95 (без конденсации)
Емкость, Ач	4,8	6,5
Количество аккумуляторов	6	8
АКБ в комплекте	Да	—
Типовое время перезарядки, часов	1,000	<1 час 20 минут (при +25°C)
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	—	Да
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	—	Да
Защита АКБ	—	Да
Производитель	IPPON	IPPON
Рабочая температура, С°	-20...+40	-20 ...+40
Класс защиты	IP20	IP20
Частота тока вход, Гц	40-70	40-70
Выходное напряжение, В	208/220/230/240	208/220/230/240

Тип ИБП	Онлайн	Онлайн
Форм-фактор	В 19" стойку	В 19" стойку
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Подключение дополнительных батарей	Да	Да
Время переключения на батарею, мс	0	0
Горячая замена батарей	Да	Да
Защита от короткого замыкания	Да	Да
Тип батареи	Натрий-ионные	Натрий-ионные
USB-порт	Да	Да
Аварийное отключение EPO	Да	Да
Акустический шум, <дБ	50	50
Напряжение, В	12	12
Поддержка SNMP	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 06:14, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.