

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	IPPON 2049884	IPPON 2149946
Код ДИАС	87919	98639
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	87 600 руб.	81 390 руб.
Наличие	удалённый склад	под заказ
Вес нетто, кг	16,7	14,35
Размеры (ШхВхГ) (мм)	485x85x440	190x320x390
Полная мощность, ВА	2 000	3 000
Активная мощность, Ватт	2 000	3 000
Частота тока выход, Гц	50/60	—
Диапазон входного напряжения, В	110-300	176–276 (при 100% нагрузке), 110–300 (при 50% нагрузке)
Выходное напряжение, В	208/220/230/240	208 / 220 / 230 / 240 (настраиваемое)
Форм-фактор	В 19" стойку	Напольный
Подключение дополнительных батарей	Да	Нет
Защита от всплесков напряжения	585 Дж	585
Выходные разъемы	8 x IEC C13	4 x Schuko
Горячая замена батарей	Да	Нет
Защита от короткого замыкания	Да	Да (выключатель)
Защита от перегрузок	В линейном режиме: при нагрузке 102 - 110% - переход на байпас через 30 мин. при нагрузке 110 - 130% - переход на байпас через 10 мин, при нагрузке 130 - 150% - переход на байпас через 30 с, при нагрузке > 150% - переход на байпас через 200 мс; В режиме работы от батареи: при нагрузке 102 - 110% - переход на байпас через 1 мин., при нагрузке 110 - 130% - переход на байпас через 10 с, при нагрузке 130 - 150% - переход на байпас через 3 с, при нагрузке > 150% - переход на байпас через 200 мс; В режиме байпаса - зависит от внешнего	Да (ступенчатая защита)
Напряжение, В	12	96 (8 x 12 В)
Емкость, Ач	4,8	6,4
Количество аккумуляторов	6	8
АКБ в комплекте	Да	—
Типовое время перезарядки, часов	1,000	< 1 (при +25°C)
Защита АКБ	—	Да
Производитель	IPPON	IPPON
Рабочая температура, С°	-20...+40	-20 ...+40
Класс защиты	IP20	IP20
Частота тока вход, Гц	40-70	40–70

Тип ИБП	Онлайн	Онлайн
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Время переключения на батарею, мс	0	0
Тип батареи	Натрий-ионные	Натрий-ионные
USB-порт	Да	Да
Аварийное отключение EPO	Да	Да
Акустический шум, <дБ	50	50
Влажность, %	0-95 (без конденсации)	0–95 (без конденсации)
Поддержка SNMP	Да	Да
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	—	Нет
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 12:21, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.