

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Uniview IPC2122LB-AF28WK-WF	Uniview IPC3612LB-ADF28K-G
Код ДИАС	88000	60531
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	9 590 руб.	9 990 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	0,25	0,3
Размеры (ШхВхГ) (мм)	160x76x72	Ф118x96
Матрица	1/3" CMOS	1/2.7" CMOS
Угол обзора Н °	94.0	112.9
Битрейт видео, Мбит/с	2	6
Видеосжатие	Ultra 265, H.265, H.264	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
WDR	DWDR	WDR (120 dB)
Wi-Fi	Да	Нет
Встроенный динамик	Да	Нет
Встроенный микрофон	Нет	Да
Угол обзора V °	52.4	59.1
Угол обзора D °	106.5	121.2
Питание	DC 12 В	DC 12 В, PoE (802.3af)
Потребляемая мощность, Вт	3,5	7
Локальное хранилище	microSD до 512 Гб	microSD до 128 Гб
Улучшение изображения	—	2D DNR 3D DNR BLC HLC Defog ROI
Производитель	UNV	UNV
Класс защиты	IP67	IP67
Рабочая температура, С°	-40...+60	-40...+60
Число пикселей, Мп	2	2
Максимальная частота кадров, fps	30	30
Светочувствительность, Lux	0,01	0,01
Скорость электронного затвора	1 ~ 1/100000 с	1 ~ 1/100000 с
Максимальное разрешение	1920x1080	1920x1080
Фокусное расстояние, мм	2.8	2.8
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
Дальность действия подсветки, м	30	30
Режим «День/ночь»	ICR переключатель	ICR переключатель
Тип подсветки	IR	IR
Аудио вход/выход	Нет	Нет
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45
RS-485	Нет	—
Тревожные входы/выходы	Нет	Нет
Дворник	Нет	—
Кнопка сброса	Нет	Нет
Обогреватель	Нет	—

Поддержка ONVIF	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да
Грозозащита	Да	Да
Тепловизор	Нет	—
Вторжение в зону	Нет	—
Детектор движения	Да	Да
Детектор людей	Нет	—
Детектор оставленных/пропавших предметов	Нет	—
Пересечение линии	Нет	—
Подсчет людей	Нет	—
Вандалозащищенность	Нет	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:36, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.