

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Uniview IPC322LB-AF28-A2	Uniview IPC3612LB-AF40-A2
Код ДИАС	88001	88004
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	4 890 руб.	4 890 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	0,35	0,25
Размеры (ШхВхГ) (мм)	Ф111х82.5	Ф118х95
Фокусное расстояние, мм	2.8	4
Угол обзора Н °	99.5	77.1
Угол обзора V °	56.5	42.8
Угол обзора D °	114.4	88.2
Вандалозащищенность	IK10	Нет
Производитель	UNV	UNV
Класс защиты	IP67	IP67
Рабочая температура, С°	-40...+60	-40...+60
Число пикселей, Мп	2	2
Матрица	1/3" CMOS	1/3" CMOS
Максимальная частота кадров, fps	30	30
Светочувствительность, Lux	0,01	0,01
Скорость электронного затвора	1 ~ 1/100000 с	1 ~ 1/100000 с
Максимальное разрешение	1920x1080	1920x1080
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
Битрейт видео, Мбит/с	6	6
Видеосжатие	Ultra 265, H.265, H.264	Ultra 265, H.265, H.264
Дальность действия подсветки, м	30	30
WDR	DWDR	DWDR
Режим «День/ночь»	ICR переключатель	ICR переключатель
Тип подсветки	IR	IR
Wi-Fi	Нет	Нет
Аудио вход/выход	Нет	Нет
Встроенный динамик	Да	Да
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45
RS-485	Нет	Нет
Встроенный микрофон	Нет	Нет
Тревожные входы/выходы	Нет	Нет
Дворник	Нет	Нет
Кнопка сброса	Нет	Нет
Обогреватель	Нет	Нет
Поддержка ONVIF	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да
Питание	DC 12 В, PoE (802.3af)	DC 12 В, PoE (802.3af)

Грозозащита	Да	Да
Потребляемая мощность, Вт	3,9	3,9
Тепловизор	Нет	Нет
Вторжение в зону	Нет	Нет
Детектор движения	Да	Да
Детектор лиц	Да	Да
Детектор людей	Нет	Нет
Детектор оставленных/пропавших предметов	Нет	Нет
Пересечение линии	Нет	Нет
Подсчет людей	Нет	Нет
Локальное хранилище	Нет	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 15:03, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.