

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Uniview IPC322LB-AF40-A2	Uniview IPC3622LE-ADF40K-WP
Код ДИАС	88002	81767
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	4 890 руб.	13 590 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	0,35	0,47
Размеры (ШхВхГ) (мм)	Ф111х82.5	Ф118х106
Матрица	1/3" CMOS	1/2.7" CMOS
Светочувствительность, Lux	0,01	0,0003
Угол обзора Н °	77.1	77.5
Видеосжатие	Ultra 265, H.265, H.264	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
WDR	DWDR	WDR (120 dB)
Режим «День/ночь»	ICR переключатель	—
Встроенный динамик	Да	Нет
Встроенный микрофон	Нет	Да
Угол обзора V °	42.8	42.5
Угол обзора D °	88.2	91.5
Кнопка сброса	Нет	Да
Грозозащита	Да	—
Потребляемая мощность, Вт	3,9	2,8
Детектор лиц	Да	—
Детектор людей	Нет	Да
Вандалозащищенность	IK10	Нет
Локальное хранилище	Нет	microSD до 512 Гб
Улучшение изображения	—	2D DNR 3D DNR BLC HLC Defog ROI
Производитель	UNV	UNV
Класс защиты	IP67	IP67
Рабочая температура, С°	-40...+60	-40...+60
Число пикселей, Мп	2	2
Максимальная частота кадров, fps	30	30
Скорость электронного затвора	1 ~ 1/100000 с	1 - 1/100000 с
Максимальное разрешение	1920x1080	1920x1080
Фокусное расстояние, мм	4	4
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
Битрейт видео, Мбит/с	6	6
Дальность действия подсветки, м	30	30
Тип подсветки	IR	IR
Wi-Fi	Нет	—
Аудио вход/выход	Нет	Нет
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45
RS-485	Нет	Нет

Тревожные входы/выходы	Нет	Нет
Дворник	Нет	—
Обогреватель	Нет	—
Поддержка ONVIF	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да
Питание	DC 12 В, PoE (802.3af)	DC 12 В, PoE (802.3af)
Тепловизор	Нет	—
Вторжение в зону	Нет	—
Детектор движения	Да	Да
Детектор оставленных/пропавших предметов	Нет	—
Пересечение линии	Нет	—
Подсчет людей	Нет	—

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 13:53, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.