

Лист согласования замены оборудования

Дата: 09.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Uniview IPC2122LB-AF28-A2	iFLOW F-IC-1122CIW(2.8mm)
Код ДИАС	88005	84161
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	4 890 руб.	5 990 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Производитель	UNV	iFLOW
Вес нетто, кг	0,19	—
Класс защиты	IP67	IP66
Рабочая температура, С°	-40...+60	-30...+60
Размеры (ШхВхГ) (мм)	157.5x62.5x62.7	—
Максимальная частота кадров, fps	30	25
Скорость электронного затвора	1 ~ 1/100000 с	—
Угол обзора Н °	99.5	—
Битрейт видео, Мбит/с	6	—
Видеосжатие	Ultra 265, H.265, H.264	H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG
Режим «День/ночь»	ICR переключатель	Механический ИК-фильтр
Тип подсветки	IR	Smart IR
Wi-Fi	Нет	Да
Сетевой интерфейс	RJ-45	—
Встроенный микрофон	Нет	Да
Угол обзора V °	56.5	—
Угол обзора D °	114.4	—
Поддержка ONVIF	Да	—
Поддержка RTSP	Да	—
Питание	DC 12 В, PoE (802.3af)	DC 12 В
Грозозащита	Да	—
Потребляемая мощность, Вт	3,9	6,5
Детектор лиц	Да	—
Локальное хранилище	Нет	microSD до 512 Гб
Улучшение изображения	—	3D DNR BLC HLC
Число пикселей, Мп	2	2
Матрица	1/3" CMOS	1/3" CMOS
Светочувствительность, Lux	0,01	0,01
Максимальное разрешение	1920x1080	1920x1080
Фокусное расстояние, мм	2.8	2.8
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
Дальность действия подсветки, м	30	30
WDR	DWDR	DWDR
Аудио вход/выход	Нет	Нет
Встроенный динамик	Да	Да
RS-485	Нет	—

Тревожные входы/выходы	Нет	—
Дворник	Нет	—
Кнопка сброса	Нет	—
Обогреватель	Нет	—
Тепловизор	Нет	—
Вандалозащищенность	Нет	—
Вторжение в зону	Нет	—
Детектор движения	Да	Да
Детектор людей	Нет	—
Детектор оставленных/пропавших предметов	Нет	—
Пересечение линии	Нет	—
Подсчет людей	Нет	—

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 09.10.2026 04:00, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.