

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Uniview IPC3614LB-AF40-A2	Uniview IPC3614LB-SF40K-G
Код ДИАС	88010	60555
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	6 690 руб.	11 110 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	0,25	0,3
Размеры (ШхВхГ) (мм)	Ф118х95	Ф118х97
Светочувствительность, Lux	0,01	0,1
Угол обзора Н °	73.4	79
Видеосжатие	Ultra 265, H.265, H.264	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Встроенный микрофон	Да	Нет
Угол обзора V °	40.4	42.3
Угол обзора D °	79.5	85.1
Потребляемая мощность, Вт	3,9	4
Вторжение в зону	Нет	Да
Детектор лиц	Да	—
Пересечение линии	Нет	Да
Локальное хранилище	Нет	microSD до 128 Гб
Улучшение изображения	—	2D DNR 3D DNR BLC HLC Defog ROI
Производитель	UNV	UNV
Класс защиты	IP67	IP67
Рабочая температура, С°	-40...+60	-40...+60
Число пикселей, Мп	4	4
Матрица	1/3" CMOS	1/3" CMOS
Максимальная частота кадров, fps	25	25
Скорость электронного затвора	1 ~ 1/100000 с	1 ~ 1/100000 с
Максимальное разрешение	2560x1440	2560x1440
Фокусное расстояние, мм	4	4
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
Битрейт видео, Мбит/с	6	6
Дальность действия подсветки, м	30	30
WDR	DWDR	DWDR
Режим «День/ночь»	ICR переключатель	ICR переключатель
Тип подсветки	IR	IR
Wi-Fi	Нет	Нет
Аудио вход/выход	Нет	Нет
Встроенный динамик	Нет	Нет
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45
RS-485	Нет	—
Тревожные входы/выходы	Нет	Нет
Дворник	Нет	—

Кнопка сброса	Нет	—
Обогреватель	Нет	—
Поддержка ONVIF	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да
Питание	DC 12 В, PoE (802.3af)	DC 12 В, PoE (802.3af)
Грозозащита	Да	Да
Тепловизор	Нет	—
Вандалозащищенность	Нет	Нет
Детектор движения	Да	Да
Детектор людей	Нет	—
Детектор оставленных/пропавших предметов	Нет	—
Подсчет людей	Нет	—

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 16:59, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.