

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Uniview IPC3614LB-AF40-A2	Uniview IPC3624LE-ADF40K-WP
Код ДИАС	88010	80818
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	6 690 руб.	15 290 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	0,25	0,48
Размеры (ШхВхГ) (мм)	Ф118х95	Ф118х106
Матрица	1/3" CMOS	1/1.8" CMOS
Светочувствительность, Lux	0,01	0,0003
Максимальное разрешение	2560x1440	2688x1520
Угол обзора Н °	73.4	96.1
Видеосжатие	Ultra 265, H.265, H.264	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
WDR	DWDR	WDR (120 dB)
Встроенный динамик	Нет	Да
Угол обзора V °	40.4	52.2
Угол обзора D °	79.5	113.5
Кнопка сброса	Нет	Да
Потребляемая мощность, Вт	3,9	2,8
Вторжение в зону	Нет	Да
Детектор лиц	Да	—
Пересечение линии	Нет	Да
Локальное хранилище	Нет	microSD до 256 Гб
Производитель	UNV	UNV
Класс защиты	IP67	IP67
Рабочая температура, С°	-40...+60	-40...+60
Число пикселей, Мп	4	4
Максимальная частота кадров, fps	25	25
Скорость электронного затвора	1 ~ 1/100000 с	1 ~ 1/100000 с
Фокусное расстояние, мм	4	4
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
Битрейт видео, Мбит/с	6	6
Дальность действия подсветки, м	30	30
Режим «День/ночь»	ICR переключатель	ICR переключатель
Тип подсветки	IR	IR
Wi-Fi	Нет	Нет
Аудио вход/выход	Нет	Нет
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45
RS-485	Нет	Нет
Встроенный микрофон	Да	Да
Тревожные входы/выходы	Нет	Нет
Дворник	Нет	Нет

Обогреватель	Нет	Нет
Поддержка ONVIF	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да
Питание	DC 12 В, PoE (802.3af)	DC 12 В, PoE (802.3af)
Грозозащита	Да	Да
Тепловизор	Нет	Нет
Вандалозащищенность	Нет	Нет
Детектор движения	Да	Да
Детектор людей	Нет	Нет
Детектор оставленных/пропавших предметов	Нет	Нет
Подсчет людей	Нет	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 08:39, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.