

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                  | Заявлено в проекте                   | Предлагаемая замена                  |
|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Модель</b>                    | <b>Uniview IPC2124LB-AF40-A2</b>     | <b>iFLOW F-IC-1141M(2.8mm)</b>       |
| Код ДИАС                         | 88012                                | 84147                                |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)            | 6 690 руб.                           | 6 590 руб.                           |
| Наличие                          | под заказ                            | под заказ                            |
| Производитель                    | UNV                                  | iFLOW                                |
| Вес нетто, кг                    | 0,19                                 | —                                    |
| Класс защиты                     | IP67                                 | IP66                                 |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)             | 157.5x62.5x62.7                      | —                                    |
| Матрица                          | 1/3" CMOS                            | 1/2.8" CMOS                          |
| Максимальная частота кадров, fps | 25                                   | 20                                   |
| Скорость электронного затвора    | 1 ~ 1/100000 с                       | —                                    |
| Фокусное расстояние, мм          | 4                                    | 2.8                                  |
| Угол обзора Н °                  | 73.4                                 | —                                    |
| Битрейт видео, Мбит/с            | 6                                    | —                                    |
| Видеосжатие                      | Ultra 265, H.265, H.264              | H.265+, H.265, H.264+, H.264         |
| Режим «День/ночь»                | ICR переключатель                    | Механический ИК-фильтр               |
| Тип подсветки                    | IR                                   | Smart IR                             |
| Встроенный динамик               | Да                                   | —                                    |
| Сетевой интерфейс                | RJ-45                                | —                                    |
| Встроенный микрофон              | Нет                                  | Да                                   |
| Угол обзора V °                  | 40.4                                 | —                                    |
| Угол обзора D °                  | 79.5                                 | —                                    |
| Питание                          | DC 12 В, PoE (802.3af)               | PoE (802.3af)                        |
| Грозозащита                      | Да                                   | —                                    |
| Потребляемая мощность, Вт        | 3,9                                  | 6,5                                  |
| Детектор лиц                     | Да                                   | —                                    |
| Улучшение изображения            | —                                    | 3D DNR   BLC   HLC                   |
| Рабочая температура, С°          | -40...+60                            | -40...+60                            |
| Число пикселей, Мп               | 4                                    | 4                                    |
| Светочувствительность, Lux       | 0,01                                 | 0,01                                 |
| Максимальное разрешение          | 2560x1440                            | 2560x1440                            |
| Тип объектива                    | С фиксированным фокусным расстоянием | С фиксированным фокусным расстоянием |
| Дальность действия подсветки, м  | 30                                   | 30                                   |
| WDR                              | DWDR                                 | DWDR                                 |
| Wi-Fi                            | Нет                                  | —                                    |
| Аудио вход/выход                 | Нет                                  | Нет                                  |
| RS-485                           | Нет                                  | —                                    |
| Тревожные входы/выходы           | Нет                                  | —                                    |
| Дворник                          | Нет                                  | —                                    |
| Кнопка сброса                    | Нет                                  | —                                    |

|                                          |     |    |
|------------------------------------------|-----|----|
| Обогреватель                             | Нет | —  |
| Поддержка ONVIF                          | Да  | Да |
| Поддержка RTSP                           | Да  | Да |
| Тепловизор                               | Нет | —  |
| Вторжение в зону                         | Нет | —  |
| Детектор движения                        | Да  | Да |
| Детектор людей                           | Нет | —  |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет | —  |
| Пересечение линии                        | Нет | —  |
| Подсчет людей                            | Нет | —  |
| Вандалозащищенность                      | Нет | —  |
| Локальное хранилище                      | Нет | —  |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 04:57, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.