

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                     | Заявлено в проекте                   | Предлагаемая замена                  |
|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Модель</b>                       | <b>Uniview IPC325LB-AF28-A2</b>      | <b>TRASSIR TR-D2D5 v3 2.8</b>        |
| Код ДИАС                            | 88013                                | 31333                                |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)               | 8 190 руб.                           | 8 970 руб.                           |
| Наличие                             | под заказ                            | есть во Владивостоке                 |
| Производитель                       | UNV                                  | TRASSIR                              |
| Вес нетто, кг                       | 0,35                                 | 0,295                                |
| Класс защиты                        | IP67                                 | IP66                                 |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                | Φ111x82.5                            | Φ95x63                               |
| Число пикселей, Мп                  | 5                                    | 2                                    |
| Матрица                             | 1/3" CMOS                            | 1/2.9" CMOS                          |
| Максимальная частота кадров, fps    | 20                                   | 25                                   |
| Светочувствительность, Lux          | 0,01                                 | 0,005                                |
| Скорость электронного затвора       | 1 ~ 1/100000 с                       | 1/2 ~ 1/1 000                        |
| Максимальное разрешение             | 2592x1944                            | 1920x1080                            |
| Угол обзора Н °                     | 94.3                                 | 81                                   |
| Битрейт видео, Мбит/с               | 6                                    | 8                                    |
| Видеосжатие                         | Ultra 265, H.265, H.264              | H.264, H.265, H.265+                 |
| Дальность действия подсветки, м     | 30                                   | 15                                   |
| Режим «День/ночь»                   | ICR переключатель                    | Механический ИК-фильтр               |
| Встроенный динамик                  | Да                                   | Нет                                  |
| Угол обзора V °                     | 52.2                                 | 53                                   |
| Угол обзора D °                     | 99.6                                 | Нет                                  |
| Питание                             | DC 12 В, PoE (802.3af)               | DC 12 В, PoE                         |
| Потребляемая мощность, Вт           | 3,9                                  | 2,4                                  |
| Вторжение в зону                    | Нет                                  | Да                                   |
| Детектор лиц                        | Да                                   | Нет                                  |
| Детектор людей                      | Нет                                  | Да                                   |
| Пересечение линии                   | Нет                                  | Да                                   |
| Линейка                             | —                                    | ECO                                  |
| Улучшение изображения               | —                                    | 3D DNR   BLC   Defog                 |
| Материал корпуса                    | —                                    | Металл                               |
| Фокусное расстояние тепловизора, мм | —                                    | 95x63                                |
| Рабочая температура, С°             | -40...+60                            | -40...+60                            |
| Фокусное расстояние, мм             | 2.8                                  | 2.8                                  |
| Тип объектива                       | С фиксированным фокусным расстоянием | С фиксированным фокусным расстоянием |
| WDR                                 | DWDR                                 | DWDR                                 |
| Тип подсветки                       | IR                                   | IR                                   |
| Wi-Fi                               | Нет                                  | Нет                                  |
| Аудио вход/выход                    | Нет                                  | Нет                                  |
| Сетевой интерфейс                   | RJ-45                                | RJ-45                                |

|                                          |      |      |
|------------------------------------------|------|------|
| RS-485                                   | Нет  | Нет  |
| Встроенный микрофон                      | Нет  | Нет  |
| Тревожные входы/выходы                   | Нет  | Нет  |
| Дворник                                  | Нет  | Нет  |
| Кнопка сброса                            | Нет  | Нет  |
| Обогреватель                             | Нет  | Нет  |
| Поддержка ONVIF                          | Да   | Да   |
| Поддержка RTSP                           | Да   | Да   |
| Грозозащита                              | Да   | Да   |
| Тепловизор                               | Нет  | Нет  |
| Детектор движения                        | Да   | Да   |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет  | Нет  |
| Подсчет людей                            | Нет  | Нет  |
| Вандалозащищенность                      | IK10 | IK10 |
| Локальное хранилище                      | Нет  | Нет  |
| Другая аналитика                         | —    | нет  |
| Анализ поведения                         | —    | Нет  |
| Автофокус                                | —    | Нет  |
| Распознавание номеров                    | —    | Нет  |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 11:33, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.