

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Uniview IPC325LB-AF28-A2	iFLOW F-IC-1442CM(4mm)
Код ДИАС	88013	84169
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	8 190 руб.	10 590 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Производитель	UNV	iFLOW
Вес нетто, кг	0,35	—
Размеры (ШхВхГ) (мм)	Φ111x82.5	—
Число пикселей, Мп	5	4
Светочувствительность, Lux	0,01	0,005
Скорость электронного затвора	1 ~ 1/100000 с	—
Максимальное разрешение	2592x1944	2560x1440
Фокусное расстояние, мм	2.8	4
Угол обзора Н °	94.3	—
Битрейт видео, Мбит/с	6	—
Видеосжатие	Ultra 265, H.265, H.264	H.265+, H.265, H.264+, H.264
WDR	DWDR	WDR (120 dB)
Режим «День/ночь»	ICR переключатель	Механический ИК-фильтр
Тип подсветки	IR	Smart IR
Встроенный динамик	Да	—
Сетевой интерфейс	RJ-45	—
Встроенный микрофон	Нет	Да
Угол обзора V °	52.2	—
Угол обзора D °	99.6	—
Питание	DC 12 В, PoE (802.3af)	PoE (802.3af)
Грозозащита	Да	—
Потребляемая мощность, Вт	3,9	7,5
Детектор лиц	Да	—
Вандалозащищенность	IK10	IK08
Локальное хранилище	Нет	microSD до 512 Гб
Улучшение изображения	—	3D DNR BLC HLC
Класс защиты	IP67	IP67
Рабочая температура, С°	-40...+60	-40...+60
Матрица	1/3" CMOS	1/3" CMOS
Максимальная частота кадров, fps	20	20
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
Дальность действия подсветки, м	30	30
Wi-Fi	Нет	—
Аудио вход/выход	Нет	Нет
RS-485	Нет	—
Тревожные входы/выходы	Нет	—

Дворник	Нет	—
Кнопка сброса	Нет	—
Обогреватель	Нет	—
Поддержка ONVIF	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да
Тепловизор	Нет	—
Вторжение в зону	Нет	—
Детектор движения	Да	Да
Детектор людей	Нет	—
Детектор оставленных/пропавших предметов	Нет	—
Пересечение линии	Нет	—
Подсчет людей	Нет	—

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 19:15, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.