

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Uniview IPC325LB-AF40-A2	Uniview IPC322LB-SF28K-A
Код ДИАС	88014	60523
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	8 190 руб.	7 840 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	0,35	0,358
Размеры (ШхВхГ) (мм)	Ф111х82.5	Ф109х81
Число пикселей, Мп	5	2
Матрица	1/3" CMOS	1/2.9" CMOS
Максимальная частота кадров, fps	20	30
Максимальное разрешение	2592x1944	1920x1080
Фокусное расстояние, мм	4	2.8
Угол обзора Н °	73.4	101.1
Видеосжатие	Ultra 265, H.265, H.264	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Встроенный динамик	Да	Нет
Угол обзора V °	40.4	55
Угол обзора D °	79.5	111
Потребляемая мощность, Вт	3,9	5
Детектор лиц	Да	—
Локальное хранилище	Нет	microSD до 128 Гб
Улучшение изображения	—	2D DNR 3D DNR BLC HLC Defog ROI
Производитель	UNV	UNV
Класс защиты	IP67	IP67
Рабочая температура, С°	-40...+60	-40...+60
Светочувствительность, Lux	0,01	0,01
Скорость электронного затвора	1 ~ 1/100000 с	1 ~ 1/100000 с
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
Битрейт видео, Мбит/с	6	6
Дальность действия подсветки, м	30	30
WDR	DWDR	DWDR
Режим «День/ночь»	ICR переключатель	ICR переключатель
Тип подсветки	IR	IR
Wi-Fi	Нет	Нет
Аудио вход/выход	Нет	Нет
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45
RS-485	Нет	—
Встроенный микрофон	Нет	Нет
Тревожные входы/выходы	Нет	Нет
Дворник	Нет	—
Кнопка сброса	Нет	—
Обогреватель	Нет	—

Поддержка ONVIF	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да
Питание	DC 12 В, PoE (802.3af)	DC 12 В, PoE (802.3af)
Грозозащита	Да	Да
Тепловизор	Нет	—
Вторжение в зону	Нет	—
Детектор движения	Да	Да
Детектор людей	Нет	—
Детектор оставленных/пропавших предметов	Нет	—
Пересечение линии	Нет	—
Подсчет людей	Нет	—
Вандалозащищенность	IK10	IK10

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 14:23, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.