

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Uniview IPC325LB-AF40-A2	Uniview IPC325LB-AF28-A2
Код ДИАС	88014	88013
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	8 190 руб.	8 190 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Фокусное расстояние, мм	4	2.8
Угол обзора Н °	73.4	94.3
Угол обзора V °	40.4	52.2
Угол обзора D °	79.5	99.6
Производитель	UNV	UNV
Вес нетто, кг	0,35	0,35
Класс защиты	IP67	IP67
Рабочая температура, С°	-40...+60	-40...+60
Размеры (ШхВхГ) (мм)	Ф111х82.5	Ф111х82.5
Число пикселей, Мп	5	5
Матрица	1/3" CMOS	1/3" CMOS
Максимальная частота кадров, fps	20	20
Светочувствительность, Lux	0,01	0,01
Скорость электронного затвора	1 ~ 1/100000 с	1 ~ 1/100000 с
Максимальное разрешение	2592x1944	2592x1944
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
Битрейт видео, Мбит/с	6	6
Видеосжатие	Ultra 265, H.265, H.264	Ultra 265, H.265, H.264
Дальность действия подсветки, м	30	30
WDR	DWDR	DWDR
Режим «День/ночь»	ICR переключатель	ICR переключатель
Тип подсветки	IR	IR
Wi-Fi	Нет	Нет
Аудио вход/выход	Нет	Нет
Встроенный динамик	Да	Да
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45
RS-485	Нет	Нет
Встроенный микрофон	Нет	Нет
Тревожные входы/выходы	Нет	Нет
Дворник	Нет	Нет
Кнопка сброса	Нет	Нет
Обогреватель	Нет	Нет
Поддержка ONVIF	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да
Питание	DC 12 В, PoE (802.3af)	DC 12 В, PoE (802.3af)
Грозозащита	Да	Да

Потребляемая мощность, Вт	3,9	3,9
Тепловизор	Нет	Нет
Вторжение в зону	Нет	Нет
Детектор движения	Да	Да
Детектор лиц	Да	Да
Детектор людей	Нет	Нет
Детектор оставленных/пропавших предметов	Нет	Нет
Пересечение линии	Нет	Нет
Подсчет людей	Нет	Нет
Вандалозащищенность	IK10	IK10
Локальное хранилище	Нет	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 12:43, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.