

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Uniview IPC3524LE-ADF28K-WP	Uniview IPC324LB-SF40K-G
Код ДИАС	88029	60553
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	15 790 руб.	11 410 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	0,53	0,36
Размеры (ШхВхГ) (мм)	Φ128x100	Φ109x81
Матрица	1/1.8" CMOS	1/3" CMOS
Светочувствительность, Lux	0,0003	0,01
Максимальное разрешение	2688x1520	2560x1440
Фокусное расстояние, мм	2.8	4
Угол обзора Н °	124.3	79
WDR	WDR (120 dB)	DWDR
Тип подсветки	LED	IR
Встроенный динамик	Да	Нет
Встроенный микрофон	Да	Нет
Угол обзора V °	61.4	42.3
Угол обзора D °	135	85.1
Кнопка сброса	Да	Нет
Потребляемая мощность, Вт	2,8	4
Локальное хранилище	microSD до 512 Гб	microSD до 128 Гб
Улучшение изображения	—	2D DNR 3D DNR BLC HLC Defog ROI
Производитель	UNV	UNV
Класс защиты	IP67	IP67
Рабочая температура, С°	-40...+60	-40...+60
Число пикселей, Мп	4	4
Максимальная частота кадров, fps	25	25
Скорость электронного затвора	1 ~ 1/100000 с	1 ~ 1/100000 с
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
Битрейт видео, Мбит/с	6	6
Видеосжатие	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Дальность действия подсветки, м	30	30
Режим «День/ночь»	ICR переключатель	ICR переключатель
Wi-Fi	Нет	Нет
Аудио вход/выход	Нет	Нет
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45
RS-485	Нет	—
Тревожные входы/выходы	Нет	Нет
Дворник	Нет	—
Обогреватель	Нет	—
Поддержка ONVIF	Да	Да

Поддержка RTSP	Да	Да
Питание	DC 12 В, PoE (802.3af)	DC 12 В, PoE (802.3af)
Грозозащита	Да	Да
Тепловизор	Нет	—
Вторжение в зону	Да	Да
Детектор движения	Да	Да
Детектор людей	Нет	—
Детектор оставленных/пропавших предметов	Нет	—
Пересечение линии	Да	Да
Подсчет людей	Нет	—
Вандалозащищенность	IK10	IK10

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 15:03, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.