

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Uniview IPC3524LE-ADF28K-WP	Uniview IPC3624LE-ADF28K-WP
Код ДИАС	88029	80817
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	15 790 руб.	15 290 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	0,53	0,48
Размеры (ШхВхГ) (мм)	Ф128х100	Ф118х106
Тип подсветки	LED	IR
Вандалозащищенность	IK10	Нет
Локальное хранилище	microSD до 512 Гб	microSD до 256 Гб
Производитель	UNV	UNV
Класс защиты	IP67	IP67
Рабочая температура, С°	-40...+60	-40...+60
Число пикселей, Мп	4	4
Матрица	1/1.8" CMOS	1/1.8" CMOS
Максимальная частота кадров, fps	25	25
Светочувствительность, Lux	0,0003	0,0003
Скорость электронного затвора	1 ~ 1/1000000 с	1 ~ 1/1000000 с
Максимальное разрешение	2688x1520	2688x1520
Фокусное расстояние, мм	2.8	2.8
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
Угол обзора Н °	124.3	124.3
Битрейт видео, Мбит/с	6	6
Видеосжатие	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Дальность действия подсветки, м	30	30
WDR	WDR (120 dB)	WDR (120 dB)
Режим «День/ночь»	ICR переключатель	ICR переключатель
Wi-Fi	Нет	Нет
Аудио вход/выход	Нет	Нет
Встроенный динамик	Да	Да
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45
RS-485	Нет	Нет
Встроенный микрофон	Да	Да
Угол обзора V °	61.4	61.4
Угол обзора D °	135	135
Тревожные входы/выходы	Нет	Нет
Дворник	Нет	Нет
Кнопка сброса	Да	Да
Обогреватель	Нет	Нет
Поддержка ONVIF	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да

Питание	DC 12 В, PoE (802.3af)	DC 12 В, PoE (802.3af)
Грозозащита	Да	Да
Потребляемая мощность, Вт	2,8	2,8
Тепловизор	Нет	Нет
Вторжение в зону	Да	Да
Детектор движения	Да	Да
Детектор людей	Нет	Нет
Детектор оставленных/пропавших предметов	Нет	Нет
Пересечение линии	Да	Да
Подсчет людей	Нет	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 17:33, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.