

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                  | Заявлено в проекте             | Предлагаемая замена                |
|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| <b>Модель</b>                    | <b>Uniview UHD-T15-AF40-DL</b> | <b>HiWatch DS-T591(C) (2.8 mm)</b> |
| Код ДИАС                         | 88061                          | 43303                              |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)            | 6 010 руб.                     | 4 780 руб.                         |
| Наличие                          | под заказ                      | удалённый склад                    |
| Производитель                    | UNV                            | HiWatch                            |
| Вес нетто, кг                    | 0,21                           | —                                  |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)             | Ф118х96                        | 89,47х89,47х68,2                   |
| Класс защиты                     | IP67                           | —                                  |
| Максимальная частота кадров, fps | 25                             | 20                                 |
| Фокусное расстояние, мм          | 4                              | 2.8                                |
| Матрица                          | 1/2.7" CMOS                    | 1/2.5" CMOS                        |
| Потребляемая мощность, Вт        | 2,3                            | 4,3                                |
| Угол обзора V °                  | 48                             | —                                  |
| Угол обзора, H °                 | 90                             | 85                                 |
| Интерфейс камеры                 | TVI/AHD/CVI/CVBS               | Мультиформатная (AHD/TVI/CVI/CVBS) |
| WDR                              | DWDR                           | —                                  |
| Улучшение изображения            | —                              | 2D DNR   BLC   HLC                 |
| Максимальное разрешение          | —                              | 2560х1944                          |
| OSD меню                         | —                              | Да                                 |
| Рабочая температура, С°          | -40...+60                      | -40...+60                          |
| Светочувствительность, Lux       | 0,01                           | 0,01                               |
| Число пикселей, Мп               | 5                              | 5                                  |
| Питание                          | DC 12 В                        | DC 12 В                            |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 05:44, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.