

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                                                          | Заявлено в проекте                                 | Предлагаемая замена                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                                                            | <b>D-Link DGS-1016D/J1A</b>                        | <b>D-Link DGS-1008D/R1A</b>                                                                                                                                             |
| Код ДИАС                                                                 | 88266                                              | 98742                                                                                                                                                                   |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                                                    | 5 830 руб.                                         | 2 560 руб.                                                                                                                                                              |
| Наличие                                                                  | под заказ                                          | под заказ                                                                                                                                                               |
| Вес нетто, кг                                                            | 0,952                                              | 0,27                                                                                                                                                                    |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                                                     | 280x44x126                                         | 85x22,4x139                                                                                                                                                             |
| Питание                                                                  | AC 100-240 В                                       | Внешний адаптер: 5 В пост. тока, 1 А                                                                                                                                    |
| Буфер пакетов, Мб                                                        | 0,512                                              | 0,192                                                                                                                                                                   |
| Индикаторы                                                               | Power, Link/Activity/Speed                         | —                                                                                                                                                                       |
| Относительная влажность, %                                               | 10–90 (без конденсации)                            | 0-95 (без конденсата)                                                                                                                                                   |
| Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с | 32                                                 | 16                                                                                                                                                                      |
| Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)                    | 23,81                                              | 11,9                                                                                                                                                                    |
| Стандарты и протоколы                                                    | EEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az | IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE 802.3ab 1000Base-T, IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet, IEEE 802.3x Flow Control, Auto-negotiation, Auto MDI/MDIX |
| Таблицы MAC-адресов, К                                                   | 8                                                  | 4                                                                                                                                                                       |
| Поддержка jumbo frame                                                    | 9 КБ                                               | 9,2 КБ                                                                                                                                                                  |
| Способ монтажа                                                           | В стойку                                           | На стол / на стену                                                                                                                                                      |
| Общее количество портов                                                  | 16                                                 | 8                                                                                                                                                                       |
| QoS                                                                      | —                                                  | Да (IEEE 802.1p QoS: 8 очередей)                                                                                                                                        |
| Функции уровня 2                                                         | —                                                  | Store-and-forward, IGMP Snooping, Auto MDI/MDIX, Flow Control (802.3x)                                                                                                  |
| Охлаждение                                                               | —                                                  | Пассивное                                                                                                                                                               |
| Производитель                                                            | D-Link                                             | D-Link                                                                                                                                                                  |
| Рабочая температура, С°                                                  | 0...+40                                            | 0...+40                                                                                                                                                                 |
| Тип (Коммутаторы)                                                        | Коммутаторы для помещения                          | Коммутаторы для помещения                                                                                                                                               |
| Управление                                                               | Неуправляемый                                      | Неуправляемый                                                                                                                                                           |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 11:45, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.