

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	CyberPower PR3000ELCDRT2U	CyberPower PR2200ERTXL2U
Код ДИАС	88276	21373
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	230 418 руб.	194 067 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Размеры (ШхВхГ) (мм)	433x88x480	433x86,5x500
Вес нетто, кг	37	31,8
Полная мощность, ВА	3 000	2 200
Активная мощность, Ватт	2 700	2 200
Защита от всплесков напряжения	810 Дж	2430 Дж
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	1 вход, 1 выход (комбо)	—
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Двойной импульс, одинарный импульс	Две ступени повышения / одна ступень понижения
Выходные разъемы	1 x IEC320 C19, 9 x IEC320 C13	6 x IEC C13, 2 x IEC C19
Частота тока вход, Гц	50/60	50/60 ± 3
Частота тока выход, Гц	50/60 ± 0.1%	50/60 ± 1%
Диапазон входного напряжения, В	160-288	159-288
Выходное напряжение, В	220/230/240 ± 5%	220
Типовое время перезарядки, часов	6,000	3,000
Защита от перегрузок	—	Внутреннее ограничение тока, автоматический предохранитель
Производитель	CyberPower	CyberPower
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Форм-фактор	В 19" стойку	В 19" стойку
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
USB-порт	Да	Да
Аварийное отключение ЕРО	Да	Да
Влажность, %	0-95 (без конденсата)	0-95 (без конденсата)
Время переключения на батарею, мс	4	4
Горячая замена батарей	Да	Да
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Напряжение, В	12	12
Емкость, Ач	9	9
Количество аккумуляторов	4	4
Поддержка SNMP	Да	Да
АКБ в комплекте	Да	Да
Подключение дополнительных батарей	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 14:53, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.