

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	CyberPower PR3000ELCDRT2U	IPPON 1398362
Код ДИАС	88276	31515
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	230 418 руб.	116 190 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Производитель	CyberPower	IPPON
Размеры (ШхВхГ) (мм)	433x88x480	438x85,5x600
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Онлайн
Форм-фактор	В 19" стойку	В 19" стойку или на плоскую поверхность
Вес нетто, кг	37	23,3
Полная мощность, ВА	3 000	2 000
Аварийное отключение EPO	Да	—
Активная мощность, Ватт	2 700	2 000
Защита от всплесков напряжения	810 Дж	296 Дж
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	1 вход, 1 выход (комбо)	—
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Двойной импульс, одинарный импульс	—
Влажность, %	0-95 (без конденсата)	95
Время переключения на батарею, мс	4	—
Выходные разъемы	1 x IEC320 C19, 9 x IEC320 C13	8 x IEC C13
Горячая замена батарей	Да	—
Частота тока вход, Гц	50/60	40-70
Частота тока выход, Гц	50/60 ± 0.1%	54-66
Диапазон входного напряжения, В	160-288	160-300
Выходное напряжение, В	220/230/240 ± 5%	200/208/220/230/240
Емкость, Ач	9	7
Количество аккумуляторов	4	6
Подключение дополнительных батарей	Да	—
Типовое время перезарядки, часов	6,000	—
Акустический шум, <дБ	—	50
Защита от короткого замыкания	—	Да
Класс защиты	—	IP20
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
USB-порт	Да	Да
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Напряжение, В	12	12
Поддержка SNMP	Да	Да
АКБ в комплекте	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 11:46, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.